

Isabel Claus

Ingénieure-paysagiste

isabelclaus.paysage@gmail.com

<http://www.isabelclaus.com>

APPROCHE PAYSAGÈRE DES ENR EN LIEN AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME

LE 10 NOVEMBRE 2023, CHAZEY-SUR-AIN

Organisé par le CAUE de l'Ain & SCoT Bucopa



*Frise graphique du Plan de paysage pour les transitions du Pilat
MOE : Isabel Claus, Atelier Osmia, Cécile Charpentier MO : Parc du Pilat / 2022/05*

SOMMAIRE

PRÉALABLES

DIAGNOSTIC

PIÈCES INDISPENSABLES

STRATÉGIE

CARTE DE RÉPARTITION OBJECTIFS / 3 SCÉNARIIS POUR LES COLLECTIVITÉS (ADN DU POSITIONNEMENT POLITIQUE)

PLANIFICATION

DÉCLINAISON DE CARTES DE PRIORISATION D'ACCUEIL, DE VIGILANCES ET D'ACCOMPAGNEMENT ENVERS LES ENR

GUIDE OU PLANIFICATION > PRÉCONISATIONS :

- PRÉCONISATIONS SUR DES SPÉCIFICITÉS GÉOGRAPHIQUES S'APPLIQUANT À TOUS TYPES D'ENR
LES SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES

- PRÉCONISATIONS POUR 4 ÉCHELLES DU PAYSAGE S'APPLIQUANT À TOUS TYPES D'ENR
GRAND PAYSAGE / ÉCHELLE DU SITE ET DE LA SILHOUETTE URBAINE / ÉCHELLE DE L'ÉQUIPEMENT ENR /
DÉTAILS D'AMÉNAGEMENT

- PRÉCONISATIONS CIBLÉES SUR CERTAINS ÉQUIPEMENTS ENR (FILIÈRES)
AGRIVOLTAÏSME / PV AU SOL / OMBRIÈRES

APPLICATION SUR VOS TERRITOIRES

+ LA STRATÉGIE, OÙ EN ÊTES-VOUS ?


PRÉALABLES

CE N'EST PAS LE CHANGEMENT D'ÉNERGIE QUI MODIFIE LE PLUS LES PAYSAGES, MAIS L'USAGE FAIT DE L'ÉNERGIE CHOISIE

Source : L'IMAGIER

Chaire ENERGIE & PAYSAGE / ENSP

<https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Aascds%3AUS%3Ad27a1c9c-de64-4167-bb74-719e32065a5f&viewer%21megaVerb=group-discover>



AVANT 1800 ET LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Energies :

- plantes, animaux (alimentation) ;
 - bois, tourbe (se chauffer, s'éclairer, cuire les aliments) ;
 - force humaine (esclaves aussi pour la cuisine, l'agriculture, la construction, la fabrication et le transport) ;
 - le courant des rivières et des mers et le vent (se déplacer et transporter du bois par flottaison) ;
 - les chutes d'eau (moulins à eau pour broyer, pilonner...)
 - le vent (moulins à vent)
- > pénurie d'nrj (bois ressource réduite)
quête de tous les sites possibles pour
développer les moulins à eau (13è et pic au 16è
après la 1ère révolution industrielle)

1ÈRE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 1800-1900

Besoin croissant d'énergies :



- le bois se raréfie
- extraction de charbon de terre (machines à vapeur)

La 1ère révolution industrielle de l'Angleterre
à l'ensemble de l'Europe puis aux Etats-Unis.

Innovations :

bâteaux à vapeur, canaux, trains, industries
sidérurgiques, textiles, métallurgiques....

A transformé profondément certains
secteurs de France (nord/est, bassins
d'exploitations de mine, charbon...)



2^{DE} RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 1900-1950

Couplée avec la croissance démographique.



Energies utilisées :

- l'électricité / gaz

Paysages modifiés :

- accroissement des villes
- développement du tourisme d'élites

impactantes en spécialisant certaines régions (alimentation) rendue possible par les transports



LA GRANDE ACCÉLÉRATION 1950- 2000

Energies utilisées :

- l'électricité / pétrole / gaz

USAGE MASSIF ET GÉNÉRALISÉ DES ÉNERGIES FOSSILES (bien + que dans les années 1950), bouleversant la France en qlq décennies.


Paysages métamorphosés et fièvre aménagiste.... vécue positivement pendant 30 ans (30 glorieuses)

Grande transformation des paysages :

- agrandissement des villes et étalement urbain
- développement des transports (trains, avions, camions, voitures)
- artificialisation des paysages (bétonisation, ZI, ZA)
- révolution agricole (mécanisation, intrants, remembrements et suppression de haies et d'îlots forestiers)
- tourisme de masse

Source : IMAGIER
Chaire ENRGIE & PAYSAGE
ENSP

<https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Aascds%3AUS%3Ad27a1c9c-de64-4167-bb74-719e32065a5f&viewer%21megaVerb=group-discover>



PROBLÉMATIQUES ACTUELLES LIÉES À L'USAGE DES ÉNERGIES FOSSILES :

- **Dévitilisation de nos centres-bourgs** > lié aux transports, éloignement de nos bassins d'activités
Depuis 1960, multiplication par 3 ou 4 des flux de transports par habitants.
Aujourd'hui, stabilisation ou légère baisse de ces flux.

> puissance d'actions du pétrole est phénoménale.

- **Dérèglement climatique et sécheresse**

- 50% de nos nrj sont fossiles (gaz, charbon)

- facture énergétique est de 116 milliards, soit 10% du PIB

- Les collectivités qui avaient investi dans des ENR n'ont pas vu leurs factures augmenter en 2023 de 200 ou 900%



Source : IMAGIER
Chaire ENRGIE & PAYSAGE
ENSP

<https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3AscDs%3AUS%3Ad27a1c9c-de64-4167-bb74-719e32065a5f&viewer%21megaVerb=group-discover>

VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 2000 > ?

UNANIMITÉ SCIENTIFIQUE SUR LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ET L'EFFONDREMENT DE LA BIODIVERSITÉ À L'ÉCHELLE MONDIALE.

- modes de vie peu respectueux des autres êtres vivants ;
- utilisation massive d'énergies fossiles (GES, pollution, milieux de vie chamboulés) ;
- adaptation par la végétalisation des villes, la désimperméabilisation des sols, limitant la place de la voiture au profit des circulations douces ;
- étalement urbain se poursuivant, comme la désindustrialisation (dévitalisation des villages)

Source : 2tonnes / www.2tonnes.org

Pourquoi 2 tonnes ?



Afin de limiter les effets du changement climatique, l'Accord de Paris (2015) a fixé un objectif : limiter la hausse de la température en-dessous de 2 degrés d'ici la fin du siècle.


Pour y arriver, nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et notamment passer à 2 tonnes équivalent CO2 par an et par habitant d'ici 2050.

Aujourd'hui, en moyenne, un français émet 9,5 tCO2e par an.

En 28 ans, nous devons donc diviser nos émissions par 5 pour atteindre cet objectif.


HABITER, MANGER, SE CHAUFFER EN 1873

- À TAAAAABLE !
- QU'EST CE QU'ON MANGE CE SOIR?
- COMME J'AI AIDÉ LE LÉON AUX ESTIVES, J'AI RÉCUPÉRÉ UN PEU DE LARD. J'AI PU SAUVER QUELQUES CAROTTES DE L'ATTAQUE DE COMPAGNOLS. MAIS IL VA FALLOIR SE SERRER LA CEINTURE EN ATTENDANT LE PRINTEMPS ET LE SAC DE SEL QUE NOUS LIVRERONT LES MARINIERS AU PORT DE CONDRIEU. ALLEZ C'EST PAS TOUS LES JOURS SAMEDI, ON COUPE NOTRE EAU AVEC UN CANON DE SAINT-JOSEPH.




HABITER, MANGER, SE CHAUFFER EN 1973

- A TAAAAABLE !
- QU'EST CE QU'ON MANGE CE SOIR?
- CE SOIR J'AI CUISINÉ DES HARICOTS VERTS, C'EST GÉNIAL ON PEUT MANGER DES HARICOTS MÊME EN PLEIN HIVER. ÇA IRA BIEN AVEC LE JAMBON DE PARME ET LE GOUDA. ET POUR DESSERT : DES MANGUES !! ALLEZ C'EST PAS TOUS LES JOURS SAMEDI SOIR, J'OUVRE UNE BOUTEILLE DE BORDEAUX !
- QUELLE MODERNITÉ CES AUTOROUTES QUI NOUS APPROVISIONNENT DU MONDE ENTIER !



HABITER, MANGER, SE CHAUFFER EN 2023

- À TAAAAABLE !
- QU'EST CE QU'ON MANGE CE SOIR?
- J'AI RÉCUPÉRÉ UN PANIER À MACLAS ET PAYÉ EN BABET : JAMBONNETTE DE PELUSSIN, RIGOTTE DE CONDRIEU, POMMES DU BESSEY. PAR CONTRE, J'AI OUBLIÉ LE CAFÉ ET LE CHOCOLAT AU SUPERMARCHÉ, SUIS DÉSOLÉ CHÉRIE ! ALLEZ, C'EST PAS TOUS LES JOURS SAMEDI SOIR, J'OUVRE UNE PETITE BOUTEILLE DE CÔTE ROTIE !



Réalisation graphique : Atelier Osmia. Conception : Cécile Charpentier, Isabel Claus

Frise graphique, Plan de paysage pour les transitions du Pilat
Isabel Claus paysage,
Atelier Osmia, Cécile Charpentier
2022/05

LE DIMANCHE EN 1873

- DEMAIN C'EST DIMANCHE. J'AURAI BESOIN DES ENFANTS POUR VENDRE LES RIGOTTES AU MARCHÉ DE JONZIEUX.
IL FAUT COMPTER 4 BONNES HEURES POUR S'Y RENDRE EN CHARRETTE.



LE DIMANCHE EN 1973

- DEMAIN C'EST DIMANCHE. S'IL FAUT BEAU, ON POURRAIT ALLER AU GRAND BARRAGE DU GOUFFRE D'ENFER
PENDANT QUE LE PETIT ERIC EST AUX SCOUTS, ILS SERONT AUTOUR DU LAC DES PLATS.



LE DIMANCHE EN 2023

- DEMAIN C'EST DIMANCHE. AVANT DE RÉCUPÉRER LOUIS À L'ACCROBRANCHE, S'IL FAIT ENCORE TROP
CHAUD, ON POURRAIT FAIRE UN TOUR DE VÉLO EN FORÊT ?



Frise graphique, Plan
de paysage pour les
transitions du Pilat
Isabel Claus paysage,
Atelier Osmia, Cécile
Charpentier
2022/05

2020-2060, LES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR) VONT-ELLES BOULEVERSER LES PAYSAGES ?

EXTRAIT DE LA VIDÉO «PAYSAGES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE /2015»
PARC PHOTOVOLTAÏQUE DANS UNE ANCIENNE CARRIÈRE EN ARDÈCHE



@ tous droits réservés

© Isabel Claus, David Desaleux, extrait de la vidéo «Paysages de la Transition énergétique / 2015»,
dans le cadre de l'exposition «Paysages du XXIème siècle, que fabriquons-nous aujourd'hui ?», 2015, produit et commandité par le CAUE de la Haute-Savoie

L'ÉCHELLE DU CORPS DANS DES OBJETS EN KIT ? QUELLE POROSITÉ DE CES ÉQUIPEMENTS ? QUELS RÉCITS ?

EXTRAIT DE LA VIDÉO «PAYSAGES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE /2015»
PARC PHOTOVOLTAÏQUE DANS UNE ANCIENNE CARRIÈRE EN ARDÈCHE




© tous droits réservés

Isabel Claus, David Desaleux, extrait de la vidéo "Paysages de la Transition énergétique / 2015"
dans le cadre de l'exposition "Paysages du XXIème siècle, que fabriquons-nous aujourd'hui ?", 2015
produit et commandité par le CAUE de la Haute-Savoie

Formation «Approche paysagère des ENR», ISABEL CLAUS, organisé par le CAUE de l'Ain et Bucopa / 10 novembre 2023 / © tous droits réservés

L'ADAPTATION AU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE & LE PAYSAGE SONT DES ENJEUX DE SANTÉ



ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE :


1/ PRÉSERVATION ET AUGMENTATION DU STOCKAGE DE CARBONE

2/ DIMINUTION DES ÉMISSIONS/ EMPREINTES CARBONE

2A. SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 2B. PRODUCTION D'ENR



Source : ©DR



Source : Négawatt

ÉVOLUTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE



Source : ©DR

LOIS SUR LE PAYSAGE

Articles du code environnement
Création des études d'impact

Loi Paysage, vise à mettre en valeur les paysages naturels, urbains, ruraux, qu'ils soient banals ou exceptionnels. Elle se superpose à la loi Montagne et à la loi Littoral.

Volet paysage des PC

Création des ZPPAUP

DU compatibles avec directives Etat sur le paysage


Rôle renforcé des chartes des PNR

Définition du paysage

Loi d'Engagement National pour l'Environnement (Grenelle 2)
- réforme sur la publicité, enseignes et pré-enseignes (RPL)

Tous les DU doivent porter des objectifs de paysage envers tous types de paysage


Loi relative à la reconquête de la nature, la biodiversité et des paysages
ZPPAUP > SPR
Relance des plans de paysage



Source : ©DR

ÉVOLUTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE DES LOIS D'AMÉNAGEMENT

Frise en travail, sans vérification, mérite complétude



LOI APER mars 2023

Planifier

- Zones d'accélération favorables à la production d'ENR, par les communes à partir des données de l'Etat et gestionnaires des réseaux pour chaque source et installation (validation CRE)
- > modification simplifiée PLU (I) + révision tous les 5 ans
- 2024 : création d'un observatoire d'ENR et de la biodiversité.

Concerter

- les communes doivent engager des démarches de concertation dans le cadre de la localisation des zones d'accélération (méthode non mentionnée)

Simplifier les procédures et autoriser des dérogations

- Accélérer les temps d'instruction des projets dans les zones d'accélération
- Dérogations possibles : RIIPM, reconnaissance de la raison impérieuse d'intérêt public majeur / à la loi « Littoral » pour implanter des ouvrages de production d'énergie solaire sur des friches / PPRI peuvent déroger et accueillir des ENR, dès lors que les risques ne sont pas accentués.

Mobiliser le foncier (déjà artificialisé)

- Dépassement possible des gabarits de hauteur de bâtis au profit d'ENR (seuil néanmoins)
- ABF doit tenir compte des objectifs nationaux
- Faciliter l'installation PV sites à faible enjeux environnementaux (bords de (auto)routes, aires de repos, bretelles, voies ferrées et fluviales)
- Nouveaux parkings extérieurs de + 1500m2 devront être équipés pour moitié (750m2) d'ombrières dès 2023 / 2028 pour ceux existants. (1500m2 = 60 places environ. Un supermarché standard de 2000 m2 a 80places). Dérogation si arbres de moitié de la surface, si valeur paysagère, architecturale, si infaisabilité.
- Bâtis neufs ou lourdement rénovés (entrepôts, écoles, hôpitaux), couverture en toitures solaires minimum de 30% (2023), 50% en 2027 > Obligation étendue aux bâtiments non résidentiels existants dès 2028.
- Entreprises de + de 250 salariés devront réaliser un plan de valorisation de son foncier pour l'accélération de la production d'ENR d'ici février 2025.

Cadres pour PV au sol et éolien terrestre

- Agrivoltaïsme définit (synergie, activité agricole principale, réversibilité agricole).
- PV au sol interdit / sur des terres cultivables (foncier inculte ou non cultivée depuis longtemps) / en forêt si nécessité abattement.
- Les autorisations prennent en compte les effets de "saturation visuelle" des autres parcs existants (ou en projet ?) dans le paysage.

Mieux partager la valeur générée

- Mieux faire profiter les communes des bénéfices des ENR (lauréats AO devront participer à des projets "verts" des collectivités (mobilités douces, efficacité bâti, protection environnement...)
- Faciliter des contrats d'achats et l'autoconsommation collective (dispositifs étendus au gaz).

en 2023


23% ENR (objectifs européens non atteints par la France uniquement)

en 2050

- x 10 production solaire (100GWh)
- 50 parcs éoliens en mer (40Gwh)
- X2 parc éoliens terrestres (40Gwh)

DE QUELLES ENR PARLE-T-ON ?


Quelles traductions spatiales ?




ÉQUIVALENCE DE PRODUCTION pour 6 GWh de production annuelle



**1 éolienne
de 3 MW**



= 6 ha de PV au sol
(soit 3 centrales PV au
sol de 2 ha comme celle
de St Genest-Malifaux)









**= 3,6 hectares de
surface globale
de toiture PV ou
d'ombrières**



**= 3 unités de
méthanisation
à la ferme en
cogénération**

= 40 installations de géothermie sur un bâtiment tertiaire



Sources chiffrées :
Akajoule
Sources graphiques :
Atelier Osmia
@ tous droits
réservés

MÉTHODOLOGIE POUR UNE COLLECTIVITÉ

DIAG CARTOGRAPHIÉ

> CARTES DE L'EXISTANT + POTENTIELS ÉNERGÉTIQUES + SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES

STRATÉGIE

> OBJECTIFS ÉNERGÉTIQUES + OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈRE (imbriqués)
> UN SCÉNARIO POLITIQUE CHOISI

PLANIFICATION

> OBJECTIFS ÉNERGÉTIQUES + DE QUALITÉ PAYSAGÈRE (RÉGLEMENTAIRE OU NON)
> CARTE D'ESPACES PRIORITAIRES
> CARTE D'ESPACES N'AYANT PAS VOCATION À L'ACCUEIL D'ENR + PRÉCONISATIONS
> CARTE DE SENSIBILITÉS AVEC DEGRÉS DE VIGILANCES + PRÉCONISATIONS

FICHES-ACTIONS > ÉNERGÉTIQUEs & PAYSAGÈREsE, AU SEIN D'UNE MÊME FICHE

GUIDES DE MISE EN OEUVRE > CHARTE, GUIDES D'ACCOMPAGNEMENT

PROJETS OPÉRATIONNELS > AMI, INVESTISSEMENTS, PROJETS...

DIAGNOSTIC

DIAG : UN POTENTIEL À MODÉLISER ET CARTOGRAPHIER


VOLET ÉNERGIE / EXTRAITS DIVERS

CONSTATS (échelle du PNR du Pilat):


- Conso 2012 = 1 596 GWh
- Conso 2018 = 1574 GWh /an
- Prod ENR 2019 = 165 GWh /an

OBJECTIFS 2050 (échelle du PNR du Pilat):


- Conso 2030 => 1 117 GWh /an (-30%)
- Conso 2050 => 798 GWh /an (/2)
- Restant à réduire (2018-2050) => 776 GWh
- Prod ENR 2050 => 559 GWh minimum /an (70% et 88% pour Condrieu)
- Restant à développer (2019-2050) => 394 GWh





Potentiel EnR total du territoire à horizon 2050 -
répartition par EnR (GWh) : 964 GWh



© Axenne, énergie



© Axenne, énergie



DIAG : ENJEUX PAYSAGERS PAR ENTITÉ

Sources graphiques :
Atelier Osmia et Isabel Claus
Plan paysage ENR de Vichy Communauté, 2023
@ tous droits réservés

Phase 1 : Diagnostic et enjeux paysagers et énergétiques du territoire 4 entités très distinctes => une base de réflexion et de modélisation énergétique

LES QUATRE ENTITÉS PAYSAGÈRES DE VICHY COMMUNAUTÉ




Les 4 entités et les sous-entités paysagères, décisives dans la lecture des ambiances, motifs, organisation, dynamiques et spécificités des lieux

LES 4 ENTITÉS



1. Bords d'Allier - Vichy
2. Vallée de la Besbre - Châtel Montagne
3. Montagne bourbonnaise - entre Châtelus & Arfeuilles
4. Vue sur le Forterre - Chemin des crêts à Creuzier le Neuf

LES SOUS-ENTITÉS




DIAG : DES REPRÉSENTATIONS FAISANT LIRE LES PAYSAGES ORDINAIRES ET ENTRER DANS LE PAYSAGE (À ALTERNER AVEC LA CARTO)


St Victor-Malesours, pour le diagnostic paysager du projet d'extension du périmètre du PNR du Pilat

Sources graphiques :
Atelier D'joule
Isabel Claus

@ tous droits réservés



DIAG : RÉPARTITION DES ENR, QUELS CONSTATS ?



Répartition des productions en étude : un effort concentré en Val d'Allier

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ACTUELLE ET EN COURS :

- Les ENR sont très inégalement réparties sur les quatre entités paysagères, malgré une diversité des ressources et des potentiels. Les entités de Forterre et Entre Limagne & Allier sont peu investies.
- Aucune entité ne porte une contradiction avec une filière énergétique (excepté l'éolien proche du coteau du Val d'Allier selon la qualité d'implantation).

Le Val d'Allier

- n'est pas compatible avec l'éolien (pas de potentiel mais limitrophe à l'entité) ;
- porte un risque de saturation et de banalisation au vu des nombreux projets photovoltaïque à venir et du potentiel
- > la géothermie, dont le potentiel semble sous ou mal estimé, est une solution minimisant l'impact paysager.
- Importance des zones d'activités dans cette entité comme espaces d'accueil à privilégier d'ENR.

La Montagne bourbonnaise


- Compte-tenu des projets éoliens limitrophes en cours hors du territoire, si un autre projet éolien conséquent s'implantait "ex nihilo", l'entité pourrait être perçue comme saturée par l'éolien (encerclement des horizons).

DIAG : UN POTENTIEL À MODÉLISER PAR ENTITÉ PAYSAGÈRE

VICHY COMMUNAUTÉ


POTENTIEL RESTANT À DÉVELOPPER PAR ENTITÉ

Répartition du potentiel énergétique et de la production EnR existante entre les 4 entités paysagères (GWh)



POTENTIELS PAR FILIÈRE POUR UNE ENTITÉ PAYSAGÈRE (URBAINE)

Le Val d'Allier - Potentiel énergétique restant 2017-2050 (GWh)



Sources graphiques :
Akajoule, Transitions
Plan paysage ENR de Vichy Communauté, 2023
@ tous droits réservés

STRATÉGIE

ATELIER STRATÉGIE

VICHY COMMUNAUTÉ

OBJECTIFS DE PRODUCTION

	ÉCHELLE VICHY CO			ÉCHELLE LIMAGNE	
	Production EnR 2019	Potentiel de production 2050 toutes EnR	Restant à développer 2019-2050	Potentiel restant à développer	Commentaires
EOLIEN	66 GWh	115 GWh	49 GWh	0 GWh	Entités de grandes cultures mais faible surface présentant un potentiel éolien (surface nulle avec périmètre d'éloignement de 700m)
SOLAIRE PV	9,8 GWh	446 GWh	436 GWh	44 GWh	Toitures bâtiments publics, parkings et hangars agricoles
SOLAIRE THERMIQUE	3 GWh	42 GWh	40 GWh	4 GWh	En fonction du niveau d'urbanisation (consommations de chaleur) Attention, besoins de débouchés sur site ou proche (consommation de chaleur) : potentiel réparti en fonction de la localisation des besoins Exemples de conso annuelle ECS hotel : 0,5 MWh/résident/an EHPAD : 0,6 MWh/résident/an La totalité des besoins ne pourra pas être couverte par le solaire thermique
HYDRAULIQUE	12 GWh	50 GWh	38 GWh	0 GWh	
GÉOTHERMIE	36 GWh	108 GWh	72 GWh	7 GWh	En fonction de taille du territoire et niveau d'urbanisation (consommations de chaleur) Attention, besoins de débouchés sur site ou proche (consommation de chaleur) : potentiel réparti en fonction des consommations de chaleur donc de l'urbanisation Ordre de grandeur de la consommation d'un groupe de bâtiments publics 2000 à 3000m² : 300 MWh Immeuble collectif de 500 m² : 75 MWh
MÉTHANISATION	6 GWh	67 GWh	61 GWh	24 GWh	Potentiel agricole et biodéchets - Présence réseau de gaz pour projets en injection
BIOMASSE	130 GWh	72 GWh	-58 GWh	4 GWh	Possibilité de mise en réseau des bâtiments communaux sur les centre-bourgs et création de réseaux techniques au bois - Grandes zones boisées d'exploitabilité facile




 DIVERSIFICATION / MARAÎCHAGE	 CIRCUITS-COURTS	 AGROFORESTERIE	 ÉVITER LES RETENUES COLLINAIRES	 PLANTATIONS ARBRES HAIES & BOSQUETS
 CHOIX D'ESSENCES PLUS ADAPTÉES	 DIVERSITÉ DES ESSENCES	 GESTION EN FUTURE IRRÉGULIÈRE	 OMBRAGER LES ROUTES & RUES	 CONSTRUCTION BOIS
 DÉSIMPERMÉABILISER LE SOL	 ISOLER LE BATI PAR L'EXTÉRIEUR	 STOP ARTIFICIALISATION DES SOLS	 COUPLER D'URBANISATION	 MOBILITÉS DOUCES
 TRANSPORT EN COMMUN	 REORIENTATION TOURISTIQUE	 REORIENTATION TOURISTIQUE		
 DIVERSIFICATION / MARAÎCHAGE	 CIRCUITS-COURTS	 AGROFORESTERIE	 ÉVITER LES RETENUES COLLINAIRES	 PLANTATIONS ARBRES HAIES & BOSQUETS
 CHOIX D'ESSENCES PLUS ADAPTÉES	 DIVERSITÉ DES ESSENCES	 GESTION EN FUTURE IRRÉGULIÈRE	 OMBRAGER LES ROUTES & RUES	 CONSTRUCTION BOIS
 DÉSIMPERMÉABILISER LE SOL	 ISOLER LE BATI PAR L'EXTÉRIEUR	 STOP ARTIFICIALISATION DES SOLS	 COUPLER D'URBANISATION	 MOBILITÉS DOUCES
 TRANSPORT EN COMMUN	 REORIENTATION TOURISTIQUE	 REORIENTATION TOURISTIQUE		

Sources chiffrées :
Akajoule, Transitions (énergie)
Sources graphiques :
Atelier Osmia et Isabel Claus
Sources photo : Isabel Claus
Plan paysage ENR de Vichy Communauté
@ tous droits réservés

ATELIER STRATÉGIE

VICHY COMMUNAUTÉ

Sources :
Isabel Claus, Transitions
Plan paysage ENR de Vichy Communauté
@ tous droits réservés



carte(s) jouée(s) ENR + Motifs principaux	
PHOTOVOLTAÏQUE GRANDE TOITURE 0,17 GWh / 1000m² SOLAIRE THERMIQUE TOITURE COLLECTIVE 0,03 GWh / 50m² TRANSPORT EN COMMUN MOBILITÉS DOUCES PLANTATION - ARBRES, HAIES & BOSQUETS STOP ARTIFICIALISATION DES SOLS ENR associée au même site ENR3 + géothermie	
POURQUOI CE CHOIX ET OÙ ?	Requalification des bâtiments existants (bâtiments existants)
Critères de choix	Prévoir des leçons de la construction.
Types d'espaces prioritaires	ZA. tous types de grandes surfaces.
Conditions	Grands bâtiments publics. Bâtiments Agricoles.
Ce qui fait débat	
MOTIFS ASSOCIÉS ET PAYSAGES SOUHAITÉS	Transport en commun + Récupération des eaux au pied des ombrières.
Motifs associés	
Paysages désirés ou préservés	Plantation arbres/haies/bosquets + Stopper artificialisation des sols.
Plus-value paysagère, co-bénéfice	Eviter toitures ondules.
Critère d'intégration, équilibre	
Vigilance, risques (co-visibilités, environnement...)	Matériaux (produits et blocs ne craignent ?) Recyclage des matériaux.
MIX ÉNERGÉTIQUE ASSOCIÉ ?	géothermie pour couvrir besoins bâtiments d'actifs
Autre ENR directement associée à l'ENR choisie, raisons	
Leviers d'incitation envers ces ENR (potentiel accueillant, foncier..)	incitation auprès des grands entrepreneurs (ex ombrières d'Orléans très bien intégrées)
Autre	
IMPLICATION CITOYENNE	Information et projets participatifs
Actions de participation	
Leviers de participation, autres actions	
OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈRE	Préserver la rive de l'Allier, + tout sauvage de toute implantation P ou autre.
SITE PILOTE DE CET ENR ou bien site à requalifier par les ENR	Dans zone d'Activités. Bâtiment patrimonial
ENR ÉCARTÉ DE CETTE ENTITÉ	
Critères, débat	

RÉPARTITION DES ENR SELON LES RESSOURCES ET LES ENTITÉS PAYSAGÈRES (STRATÉGIE / PLANIFICATION)

ENGAGER L'ENSEMBLE DES RESSOURCES DES 4 ENTITÉS PAYSAGÈRES POUR UN MIX ÉNERGÉTIQUE DIVERSIFIÉ ET GÉOGRAPHIQUEMENT ÉQUILIBRÉ

VICHY COMMUNAUTÉ

Synthèse et reprise des résultats participatifs de l'atelier stratégie

- Des choix de filières énergétiques directement liés aux ressources paysagères à la fois existantes et souhaitées.
- Une variété de filières ENR répartie entre les 4 entités paysagères, confirmant :
 - un potentiel de production varié,
 - que le mix énergétique peut s'adapter aux ressources du territoire et s'appuyer sur une typologie de paysages variée.
- Des espaces d'exclusion des ENR (forêts anciennes, rives de l'Allier...) et des conditions d'implantation, apparaissant comme un point incontournable d'appropriation des ENR citées.
- Rappel : le photovoltaïque sur toitures peut se développer dans les 4 entités.


ENTRE LIMAGNE & ALLIER



- PLUS VALUE PAYSAGÈRE :**
- paysages agricoles plus bocagers
 - maraîchage
 - paysages de l'agroforesterie
 - économie locale et circulaire



VAL D'ALLIER




SOLAIRE PV ET THERMIQUE SUR GRANDES TOITURES

TYPOLOGIE D'ESPACES : ZONES ÉCONOMIQUES

CONDITION : Récupération des eaux pluviales en pied d'ombrières

ZONES D'EXCLUSION : pas d'implantation ENR au sol le long des rives de l'Allier, pour maintenir son caractère «sauvage».



BOIS-ÉNERGIE EXPLOITATION DES FORÊTS ET HAIES / RÉSEAU DE CHALEUR

FORTERRE, MARCHES ET COTEAUX



TYPOLOGIE D'ESPACES : ZONES BOISEES, NOTAMMENT VALLEE DU SICHON


CONDITIONS : s'assurer de débouchés locaux (quantité et qualité) pour l'exploitation de bois énergie. Comme les chaufferies ou réseaux de chaleur existants qui souhaitent s'approvisionner en ressource locale.

MOTIFS CLIMATIQUES ET PAYSAGERS :

- diversité des essences / choix d'essences adaptées / gestion en futaie irrégulière



MONTAGNE BOURBONNAISE



BOIS ÉNERGIE EXPLOITATION DES FORÊTS

TYPOLOGIE D'ESPACES : ESPACES FORESTIERS

RAISON : identifier et valoriser l'existant pour redonner une vocation économique à des éléments environnementaux

ZONES D'EXCLUSION : forêts anciennes, trame de vieux bois

MOTIFS CLIMATIQUES ET PAYSAGERS : la construction en bois (dont mobiliers) / la diversification agricole (maraîchage) / Circuits de proximité (et non circuits-courts)

Sources :
Isabel Claus, Atelier Osmia
Plan paysage ENR de Vichy
Communauté
@ tous droits réservés

DES OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈRE LIÉS AUX ENR

STRATÉGIE EXTRAITS (PLAN PAYSAGE POUR LES TRANSITIONS DU PNR DU PILAT)


Sources :
Isabel Claus, Atelier Osmia
Plan de paysage pour les
transitions du Pilat
@ tous droits réservés



(RE)NATURER LES ESPACES HABITÉS ET
RENFORCER LEURS FONCTIONNALITÉS
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

FAIRE DE TOUTE INSTALLATION
ÉNERGÉTIQUE D'ENVERGURE DES SITES
EXEMPLAIRES POUR LEUR INTÉGRATION
DANS LEUR CONTEXTE PAYSAGER

PRIORISER LA COUVERTURE DES TOITURES
D'ÉQUIPEMENTS ET DES ZONES ÉCONOMIQUES




DIVERSIFIER L'OFFRE
TOURISTIQUE EN
RÉPONDANT AUX
ENJEUX DE TRANSITION

DANS LES SEULS SECTEURS POUVANT ACCUEILLIR DU
GRAND ÉOLIEN, ADAPTER LES PROJETS AUX ÉCHELLES
ET SPÉCIFICITÉS DE RELIEF DES ENTITÉS, PRENDRE EN
COMPTE L'INFLUENCE DES CRÊTES ET SITES IDENTITAIRES




FAVORISER LA CONTINUITÉ ET LA QUALITÉ DES
CHEMINEMENTS DOUX ET ACTIFS DANS LES
ESPACES HABITÉS ET VERS LES SITES FRAIS
- échelle communale -

INCITER LES PORTEURS DE
PROJETS ÉNERGÉTIQUES
À INTÉGRER DES MESURES
PAYSAGÈRES ET À UNE GESTION
ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES
DE MANIÈRE EXEMPLAIRE



ADAPTER L'ARCHITECTURE DES
INSTALLATIONS ENR ET LEURS BÂTIS
CONNEXES (transformateurs, moduleurs...)
À LA TOPOGRAPHIE, AU VOCABULAIRE
VERNACULAIRE DU PILATE ET ÉVITER
TOUT MITAGE VISUEL

ÉVITER CES ESPACES DE TOUTE INSTALLATION ÉNERGÉTIQUE
: COUPURES D'URBANISATION, COLS, SITES PROTÉGÉS,
EMBLÉMATIQUES, IDENTITAIRES...



DÉVELOPPER
L'EXPLOITATION
DU BOIS-ÉNERGIE
AU SERVICE DE
L'OUVERTURE DES
PAYSAGES

OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈRE LIÉS AUX ENR

PLAN PAYSAGE POUR LES TRANSITIONS DU PNR DU PILAT

Sources :
Isabel Claus / Plan de paysage pour les transitions du Pilat @ tous droits réservés

Illustrations de l'orientation IV/ DES PROJETS D'ÉNERGIES RENOUVELABLES EXEMPLAIREMENT ADAPTÉS AUX SPÉCIFICITÉS GÉOGRAPHIQUES DU PILAT > demain des paysages d'énergies renouvelables, adaptés aux échelles paysagères du Pilat

TOUTE INSTALLATION ENR INCLUANT LES AMÉNAGEMENTS CONNEXES

4.1 PARTAGER À TOUS LES PUBLICS LA QUALITÉ PAYSAGÈRE D'AMÉNAGEMENTS ÉNERGÉTIQUES



Exemples de parutions numériques ou papier sur des chantiers énergétiques

4.2 ADAPTER L'ARCHITECTURE DES INSTALLATIONS ENR ET LEURS BÂTIS CONNEXES À LA TOPOGRAPHIE, AU VOCABULAIRE VERNACULAIRE DU PILAT (piliers en bois, matériaux locaux, colorimétrie, topographie...) ET ÉVITER TOUT MITAGE VISUEL



A Chuyer, poste électrique bien intégré dans son contexte malgré sa visibilité et utilisant un vocabulaire architectural local (bardage bois, soubassement en pierres, toitures à double pente en tuiles, légère avancée d'un fronton en façade évitant la décoloration de la façade par la pluie).

4.4 PROTÉGER LES ESPACES SUIVANTS DE TOUTE INSTALLATION ÉNERGÉTIQUE : COUPURES D'URBANISATION, COLS, SITES PROTÉGÉS, EMBLÉMATIQUES ET IDENTITAIRES, ESPACES À ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX (protection forte)



Coupure d'urbanisation à Maclas

4.6 ACCORDER UNE VIGILANCE PARTICULIÈRE SUR LES ÉLÉMENTS DE SENSIBILITÉS SUIVANTS ET L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE : CÔNES DE VUE ET BELVÉDÈRES, FORTES CO-VISIBILITÉS, ESPACES DE CONFIDENTIALITÉS ET DE DÉCOUVERTES, LIGNES DE CRÊTE (cf carte)



Couverture d'un hangar agricole couverte par du photovoltaïque. Quelques arbres existants en premier plan atténuent le volume bâti et le reflet, les Haies.

4.3 FAIRE DE TOUTE INSTALLATION D'ENVERGURE DES SITES EXEMPLAIRES POUR LEUR INTÉGRATION DANS LEUR CONTEXTE PAYSAGER (panneaux photovoltaïques flottants, sur d'ancienne carrières... et toute installation au-dessus de 250 kWc et 1300m2 environ)



Barrage de la Terrasse-en-Dorlay pouvant faire l'objet d'étude de faisabilité pour l'aménagement de photovoltaïque flottant

4.7 IMPOSER DES MESURES PAYSAGÈRES AUX PROJETS ÉNERGÉTIQUES, LEUR RESPECT EN AMONT, PENDANT ET À LEUR LIVRAISON ET MENER DES GESTIONS PLUVIALES ALTERNATIVES EXEMPLAIRES (stop définitif aux bassins de rétention sans qualité).



Contre-exemple d'aménagement sans qualité de bassin de gestion d'eaux pluviales d'une méthanisation, vers Montbrison

SOLAIRE SUR TOITURE (PHOTOVOLTAÏQUE OU THERMIQUE)

4.8 PRIORISER LA COUVERTURE DES TOITURES D'ÉQUIPEMENTS ET LES ZONES ÉCONOMIQUES. FAIRE DE CES TOITURES-VITRINES DES MODÈLES D'INSTALLATION



Toiture photovoltaïque sur un équipement à Chuyer

BOIS-ÉNERGIE

4.12 DÉVELOPPER L'EXPLOITATION DU BOIS-ÉNERGIE AU SERVICE DE L'OUVERTURE DES PAYSAGES, SUR DES ESPACES À RECONQUÉRIR ET EN L'ENCADRANT DANS LES ZONES DE RAVINS



Équilibre paysager fragile entre les parties agricoles en déprise et les parties boisées avançant, Versant du Gier

4.9 INTÉGRER LES ENJEUX PATRIMONIAUX ET DES SILHOUETTES URBAINES DANS LE DÉVELOPPEMENT DU PHOTOVOLTAÏQUE SUR LES TOITURES



Les silhouettes urbaines sont à prendre en compte dans l'équipement photovoltaïque des toitures des centralités urbaines, exemple de St Julien-Molin-Molette.



ÉOLIEN (GRAND ET MOYEN)

4.10 DANS LES SEULS SECTEURS POUVANT ACCUEILLIR DU GRAND ÉOLIEN, ADAPTER LES PROJETS AUX ÉCHELLES ET SPÉCIFICITÉS DE RELIEF DES ENTITÉS, PRENDRE EN COMPTE L'INFLUENCE DES CRÊTES ET SITES IDENTITAIRES



L'arc de la Valla-en-Gier n'a pas vocation à accueillir de l'éolien

4.13 DÉVELOPPER DE PETITES CHAUDIÈRES À BOIS LOCALES, INSCRITES DANS LEUR CONTEXTE PAYSAGER, URBAIN ET ARCHITECTURAL (ex : Saint Sauveur en rue)



Chaudière à bois bien intégrée à St Sauveur-en-rue. La toiture plate et végétalisée, la qualité d'implantation et les couleurs sombres ainsi que le bardage bois intègrent le bâtiment dans l'enveloppe de la vallée de la Déôme.

3 SCÉNARIOS D'APPROCHE DES ENR PAR LES COLLECTIVITÉS : OÙ EN ÊTES-VOUS ?

VICHY COMMUNAUTÉ

LAISSER FAIRE

La collectivité adopte une réglementation stricte en matière de paysage et d'environnement sur le développement ENR

- > mobilisation de l'ensemble des potentiels ENR envisagée sur un plus long terme que 2050 (2070)
- > un paysage énergétique bien cadré,
- > mais les projets privilégiés de grandes échelles donnent une connotation industrielle aux paysages du territoire.

PARTENARIAL ET ENGAGÉ

RÉGULATEUR

La collectivité ne saisit pas du sujet du développement ENR

- > moindre mobilisation des potentiels ENR à horizon 2050
- > déséquilibres paysagers
- > une transition énergétique très visible car mal implantée et pourtant peu productrice.


Sources :
Isabel Claus, Transitions, Vichy Communauté
Plan paysage ENR de Vichy Communauté
@ tous droits réservés

La collectivité se positionne aussi comme animatrice de la transition énergétique du territoire, par de nombreux partenariats privés-publics

- > mobilisation de l'ensemble des potentiels ENR du territoire d'ici 2050
- > équilibres paysagers et sensation d'une transition plus diffuse et moins concentrée
- > meilleure acceptation de la transition énergétique par les populations.

SCÉNARIO RETENU : RÉGULATEUR, ENGAGÉ ET PARTENARIAL VICHY COMMUNAUTÉ

Le scénario choisi chiffré (production ENR)



Dans ce scénario de développement ENR, la collectivité fait le choix de se positionner comme :

- régulatrice des initiatives et des projets pour privilégier la qualité du cadre de vie, des paysages et de l'environnement ;
- animatrice et motrice de la transition énergétique territoriale ;
- encadrante et accompagnatrice des initiatives privées (« guichet unique ENR »),

Le développement ENR se fait en priorité grâce à :

- des partenariats publics/privés notamment pour développer le solaire PV
- l'accompagnement de filières : solaire, méthanisation en partenariat avec la Chambre d'Agriculture, bois-énergie avec la mise en place d'animateurs forêts ;
- les filières moins acceptées sont réétudiées dans un second temps : distance réglementaire abaissée à 700m pour l'éolien.

Vichy Communauté met en place :

- une concertation systématique autour des projets et adaptation aux retours faits,
- une culture de la participation.

Tout cela permet le maintien de paysages de qualité et une part d'acceptabilité des projets ENR et de la transition énergétique dont les citoyens se sentent acteurs. Cela permet au territoire de mobiliser l'ensemble de son potentiel de production d'énergie renouvelable, pour atteindre 97% de couverture de ses consommations par de la production locale en 2050 (en combinant le scénario de baisse des consommations et le scénario de production).

La production locale d'ENR permet d'importantes retombées positives pour le territoire :

- la production locale et l'autoconsommation pour les particuliers et bâtiment publics permet en partie de limiter l'impact de la hausse des prix de l'énergie ;
- la création d'emploi dans le territoire (installation, maintenance, concertation, etc.) et retombées fiscales.

Sources : Plan paysage ENR de Vichy Communauté, 2023

SE 21 Isabel Claus, Transitions, Akajoule, @ tous droits réservés

Exemples pédagogiques de déclinaisons du scénario choisi par filières ENR

BOIS-ENERGIE

2030 : 1000 logements / 10 bâtiments tertiaires / 5 réseaux techniques
2050 : 1000 logements / 20 bâtiments tertiaires / 5 réseaux techniques / 2 RDC communaux (150 GWh en 2050)

SOLAIRE THERMIQUE

2030 : 2500 logements / 2 piscines / 3 EPHAD équipés
2050 : 6000 logements / 3 piscines / 4 EPHAD équipés (25 GWh en 2050, soit x8)

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

2030 : 4800 toitures résidentielles / 100 grandes toitures / 100 ombrières de petits parkings
2050 : 25000 toitures résidentielles / 200 grandes toitures / 80 ombrières de grands parkings / 12 ha de friches / 3 projets agrivoltaïsme (400 GWh en 2050, soit x40)

EOLIEN

2030 : 3 éoliennes St Nicolas-des-Biefs
2050 : 5 éoliennes supplémentaires

HYDRAULIQUE


2030 : projet de barrage de Vichy en cours
2050 : optimisation des ouvrages existants

GÉOTHERMIE

2030 : 400 logements équipés
2050 : 1000 logements supplémentaires équipés


BIOGAZ -injection (méthanisation)

2030 : 2 cogénérations / 1 injection
2050 : 3 cogénérations / 1 installation en injection supplémentaire (65 GWh en 2050)



PLANIFICATION

VOLET PLANIFICATION DE LA LOI APER mars 2023



VOLET PLANIFICATION DE LA LOI APER mars 2023

Planifier

- Zones d'accélération favorables à la production d'ENR, par les communes
- définies pour chaque catégories de sources et types d'installation, en tenant compte de la nécessaire diversification selon les potentiels (mix nrj) et de la puissance des ENR déjà installées.
- à partir des données de l'Etat et gestionnaires des réseaux pour chaque source et installation (validation CRE) > modification simplifiée PLU (I) + tous les 5 ans
- c'est le référent préfectoral qui devra arrêter la carto des zones Aper.

QUI CARTOGRAPHIE ?

- Les communes

QUI PEUT AIDER OU TRADUIRE LES CARTOGRAPHIES DES ZONES APER ?

- les documents d'urbanisme : secteurs Aper + secteurs d'exclusion ou conditionnés
- le PADD du PLU définit les orientations générales concernant l'aménagement et l'habitat
- DOO du SCoT (doit AUSSI intégrer les enjeux liés à l'insertion de production dans les espaces paysagers).
- OAP du PLU dans les communes non couvertes par un SCoT. Les OAP définissent un échéancier prévisionnel
- la carte communale pour les communes non couvertes par un SCoT
- les cartes indicatives des SDE, Sraddet, SRCAE, PCAET

+ concertation demandée des habitants

QUELLES CONDITIONS ?

- compatibilité avec le voisinage habité ou les parcelles à proximité
- ne pas porter atteinte à la sauvergarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.

SECTEURS D'EXCLUSION ?

- peuvent être cartographiés par la carte communale, le règlement du PLU, DOO du SCoT

Ne sont possibles que :

- pour les communes situées dans un des dpt pour lesquels a préalablement été arrêté une carto des zones Aper pour l'implantation d'ENR terrestres
- lorsque l'avis du CRE a estimé que les zones Aper sont suffisantes pour l'atteinte d'objectifs régionaux
- lorsqu'elles sont incompatibles avec le voisinage, sauvergarde milieux et paysage et les qualités....
- les toitures et pompes à chaleur individuelle ne peuvent être comprises dans un secteur d'exclusion


QUI PEUT ÉMETTRE DES CONDITIONS ET COMMENT ?

- le DOO du SCoT peut édicter des conditions d'implantation (sous avis conforme des communes concernées)
- le règlement du PLU (dont les ouvrages de raccordement)
- la carte communale


DÉCLINAISON EN 3 CARTES DE PLANIFICATION

VICHY COMMUNAUTÉ


ESPACES PRIORITAIRES > ENR SOUHAITÉES



SENSIBILITÉS > VIGILANCES (SOUS CONDITION)




NON VOCATION > OU TRÈS FORTES VIGILANCES



Sources : plan paysage ENR Vichy Communauté, 2023
Isabel Claus, Atelier Osmia, Transitions, Akajoule
@ tous droits réservés

DÉFINIR DES ZONES APER, EN TENANT COMPTE DE DEGRÉS D'ACCUEIL ET DE VIGILANCE AU PAYSAGE

PNR DU PILAT



Sources : plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Atelier Osmia, Urbicand
@ tous droits réservés


**SITES PRIORITAIRES
POUR IMPLANTER DES ENR
DANS LES ESPACES
DÉJÀ ARTIFICIALISÉS**

**ESPACES À PROTÉGER
FORTEMENT DE TOUTE
IMPLANTATION ENR
DANS LES ESPACES
OUVERTS NON BÂTIS**

**ESPACES À ÉVITER,
DE VIGILANCE PARTICULIÈRE
POUR L'IMPLANTATION D'ENR,
HORS BOIS-ÉNERGIE**

**ESPACES DE
SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES
À ACCOMPAGNER**

PNR DU PILAT




Formation «Approche paysagère des ENR», ISABEL CLAUS, organisée par le CAUE de l'Ain et Bucopa / 10 novembre 2023 / © tous droits réservés

ESPACES N'AYANT PAS VOCATION À ACCUEILLIR DU GRAND ÉOLIEN

VOCATION DES ESPACES SUR LE GRAND ÉOLIEN PNR DU PILAT



Antennes de l'Oeilan (télécommunication) et Tour carrée du Crêt de Rachat (armée de l'air) caractérisant les hauteurs du Pilat



ESPACES N'AYANT PAS VOCATION À ACCUEILLIR DU GRAND ÉOLIEN

ESPACES PROTÉGÉS

- Site classé des Crêts
- Monuments historiques classés ou inscrits
- Réserves naturelles de Chaussitre et de l'Île du Beurre

ESPACES EMBLÉMATIQUES

exemples :

- l'Arc de la Valla-en-Gier, jusqu'au Col de la Croix du Planil, le Crêt de la Chaux Toureyre, le Col de Doizeux et le Crêt de Montivert
- Côtiers rhodaniens (coteaux et rebords de plateaux, vus depuis la vallée du Rhône et son versant opposé)
- Rochetaillée
- Tourbières de Gimel
- Ravins rhodaniens (fin en tête de bassin versant)

ESPACES NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE POUR LE GRAND ÉOLIEN

ESPACES DE CONFIDENTIALITÉS

espaces dégagant un caractère de confidentialité ou éviter les ruptures d'échelle. (Cf descriptions en partie I.)

Exemples :

- Sous-entité spécifique de la Vallée de la Dunerette
- Sous-entité de la vallée du Furan et du Furet
- Poches agricoles et vallées particulières (vallon au-dessus de Chuyer, la Chapelle-Villars...).

ESPACES DE FORTE VISIBILITÉ



LOINTAINE (échelle régionale)

- les Crêts nord, du Crêt de Baronnette au Crêt de la Magdeleine, sont très exposés visuellement (vus depuis Lyon, St Etienne, Vienne, les Coteaux et Monts du lyonnais, le site classé...)

PROCHE (échelle du Pilat)



- Cônes de vue (longue, moyenne ou courte portée),
- Bélvédère- Co-visibilités

L'ENTITÉ DES VERSANTS DU GIER

Cette entité, aux équilibres paysagers déjà fragilisés (mitage, refermeture par le boisement, déprise agricole), et déjà impactée par des infrastructures lourdes (lignes à haute tension), risque d'être fortement déséquilibrée par un champ éolien de grande ampleur (hauteur et nombre de mâts).

ÉLÉMENTS PAYSAGERS DE LA CARTE SENSIBILITÉS (Cf partie I.)

ENTITÉ DE LA DÉÔME NE POUVANT ACCUEILLIR UN DEUXIÈME CHAMP ÉOLIEN



Entité de la vallée de la Déôme, après la construction du champ des Ailes de Taillard (risque de saturation des horizons de courte portée de l'entité, 5km environ).



Simulation des 10 mâts des Ailes de Taillard pour repère (emplacement exact, hauteur erronée)

Sources : plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus
@ tous droits réservés


CARTE DES SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES

ESPACES ORDINAIRE NÉCESSITANT UNE VIGILANCE PARTICULIÈRE POUR TOUTE IMPLANTATION D'ENR

Des «sensibilités paysagères», définition :

Les sensibilités paysagères telles que décrites dans le diagnostic et ce guide, s'ajoutent aux sites patrimoniaux et emblématiques. Ce sont des sites de nature plus ordinaires mais dont les rapports d'échelles, de visibilités, de confidentialité ou d'ouverture sont particulièrement «sensibles»

à l'impact possible d'un aménagement (vallées encaissées, clairière agricole dégagée un rapport d'intimité, ravins...).



PNR DU PILAT

ELEMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE :

RELIEF

- ligne de crête principale
- ligne de crête secondaire
- relief particulier
- bords de plateau
- cols
- crêts

ESPACES AGRICOLES ET MILIEUX NATURELS

Biodiversité et milieux :

- réserve naturelle nationale, réserve biologique, arrêté de protection de biotope
- corridor écologique (SRCAE)
- Espaces agricoles :
- périmètre PAEN
- Zone Agricole Protégée (arrêté préfectoral)

SITES ET ELEMENTS D'ATTRACTIVITE :

- site classé et inscrit, site patrimonial remarquable
- site identitaire attractif
- site touristique et de loisir

ELEMENTS BATIS REMARQUABLES

- silhouette de villages et hameaux
- centralité historique
- monument historique classé et inscrit
- ouvrage d'art (barrages, ponts, viaducs...)
- antenne de l'Oeillon

COVISIBILITES :

POINTS DE VUE

- cône de vue, point de vue remarquable
- belvédère aménagé
- covisibilité des vallées et ravins des hameaux de versants, vallées et ravins

ESPACES OUVERTS

- aplat d'ouverture / covisibilité multi-orientée de longue portée
- secteur visuellement très exposé, visible de très loin (versants de la Côtère viticole + Crêts)

CONFIDENTIALITE / PERCEPTION DE PETITES ECHELLES CONFIDENTIELLES :

- poche/enveloppe visuelle d'un seul tenant plus réduite, clairière agricole particulière
- vallée encaissée ou particulière
- ravin

DECOUVERTE :

- route principale
- route en balcon
- Via Rhôna et Via Fluvia
- chemin de randonnée (GR)

ELEMENTS SOUS PRESSION ET DE DEPRECIATION (ET FACTEUR DE DESEQUILIBRE) :

- limite urbaine d'un secteur de mitage (fragmentation des paysages)
- corridor écologique contraint
- respiration verte sous pression résidentielle
- ligne électrique prégnante
- carrière

IDENTIFICATION DES SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES (ORDINAIRES) PNR DU PILAT

Les sensibilités paysagères s'ajoutent aux sites patrimoniaux et emblématiques d'une charte ou d'un site classé, inscrit par exemple :

Ce sont des sites parfois de nature plus ordinaires mais dont les rapports d'échelles, de visibilité, de confidentialité ou d'ouverture sont particulièrement «sensibles» à l'impact possible d'un aménagement (dont les ENR). Ces sensibilités méritent une attention particulière lorsqu'un aménagement s'y installe.

STRUCTURES FORTES NATURELLES

lignes de crêtes



vallée encaissée



LIGNES DE CRÊTE
primaires
secondaires



VALLÉE
ENCAISSÉE
PARTICULIÈRE



ESPACE DE
CONFIDENTIALITÉ
enveloppe d'un
seul tenant,
clairière agricole

Des lignes
de sol à respecter


Un caractère de
confidentialité
à préserver

CONFIGURATIONS SPATIALES

co-visibilités



secteur d'ouverture à co-visibilités multiples



SECTEURS
D'OUVERTURE
À CO-VISIBILITÉS
MULTIPLES

Maintenir leur
ouverture
visuelle



CO-VISIBILITÉ ENTRE
RAVINS ET VALLÉES

Maintenir
leur lisibilité
de versant à
versant

VUES (découverte) ET CONSTRUCTIONS HUMAINES

route en balcon



CÔNES DE VUE,
BELVÈDÈRE
AMÉNAGÉ



ROUTES EN
BALCON
CHEMINS DE
RANDONNÉE

Des vues à tenir compte
et maintenir dégagées.

Sources : plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Atelier Osmia
@ tous droits réservés

ZOOM D'UNE CARTE DES SENSIBILITÉS

Sources : plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023

Isabel Claus, Atelier Osmia, Urbicand

@ tous droits réservés

- **L'intégration paysagère de la carrière** du versant de St Julien-Molin-Molette à Colombier et la traversée du bourg
- **La vacance des centres-bourgs étonnamment concomitantes d'extensions urbaines disqualifiées** par l'habitat diffus, révèle une fragilité de l'équilibre des tissus urbains
- **Poursuivre la reconversion du patrimoine bâti lié au textile et à la force hydraulique**
- **Requalifier certains biefs tout en assurant la continuité sédimentaire et pissicole des cours d'eau**
- **La maîtrise de l'urbanisation** en particulier sur les versants exposés sud aux abords de plusieurs bourgs
- **Une insertion du bâti dans la pente**, souvent peu maîtrisée et ayant recours aux murs de soutènement cyclopéens disqualifiant les paysages
- **Maintien fragile d'un équilibre entre espace fermé/boisé et espace ouvert/agricole**. Maintien des ouvertures des parties et clairières agricoles, notamment du versant agricole de St Sauveur
- **Le maintien de couvert forestiers par des feuillus**, apportant lumière et lecture des saisons, en inventant des filières économiques nécessaires
- **Limiter les coupes rases** pour faire lire les continuités des reliefs et préserver la richesse écologique et forestière sur le long terme
- **Créer des îlots de fraîcheur** faisant lire des cours d'eau que seuls les aménagements urbains rendent très visibles au sein de l'entité

A requelifier :

- **Créer une identité propre aux cols** (Tracol, Banchet), lieux de basculements très prégnants, révélant des contrastes des formes de vallées et de leurs séquences (Riotet, amont de la Déôme...).



Vacance commerciale, St Julien Molin-Molette
Fermeture des versants ci-dessous
avant



2020



amont de la vallée
du Riotet ouvrant
une très large
perspective vers
le vivarais et les
sucs (07), tout en
étant encadré de
versants proches

trame d'espaces
humides faisant
l'identité des ver-
sants de la vallée
de la Déôme

clairière agricole
particulière du
hameau des Prèaux


*tourbière de Gimel
à maintenir ouverte*

vallée très encaissée de l'Argental, ponctuée de son château

*espaces agricoles
à maintenir ouverts*

Col de Tracol
à requalifier

co-visibilité forte
de versant à versant



GUIDE D'ACCOMPAGNEMENT PRÉCONISATIONS

- **1. GÉOGRAPHIQUES, SPÉCIFIQUES À VOTRE TERRITOIRE**
- **2. À 4 ÉCHELLES D'APPROCHE**
- **3. SPÉCIFIQUES À DES FILIÈRES ENR**

1. PRÉCONISATIONS GÉOGRAPHIQUES SPÉCIFIQUES

S'APPLIQUANT À TOUS TYPES D'ENR

**PARTIR DE PRÉCONISATIONS POUR VOS SPÉCIFICITÉS
GÉOGRAPHIQUES ~~ET NON DES PRÉCONISATIONS PAR~~
~~FILIÈRES ENR~~**

LES ESPACES EN ROUGE PEUVENT AUSSI ACCUEILLIR CERTAINS PROJETS ENR !



EXEMPLE : LES COLS, un espace et un appel d'ouverture à préserver PNR DU PILAT

VALEUR PAYSAGÈRE :
Espaces d'ouverture structurant la vision et le franchissement des vallées et des lignes de crête. Les cols créent des horizons particuliers du Pilat et appellent le regard.
Ce sont des espaces le plus souvent de belvédère et de découverte du territoire.



Source : "Guide ENR et Paysage", Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Atelier Osmia,
@ tous droits réservés



 COLS

VALEUR PAYSAGÈRE :
Espaces d'ouverture structurant la vision et le franchissement des vallées et des lignes de crête. Les cols créent des horizons particuliers du Pilat et appellent le regard.
Ce sont des espaces le plus souvent de belvédère et de découverte du territoire.

Source : “Guide ENR et Paysage”, Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Urbicand, Atelier Osmia,
@ tous droits réservés

PRÉCONISATIONS :

- Toute obstruction visuelle même partielle d'un col, par l'implantation d'un ENR, n'est pas souhaitée.
- Les ombrières sur les parkings existants devront prendre en compte toutes les vues sur le col et depuis le col.

Des objectifs de qualité paysagère sont essentiels :



- pas d'effet de masse,
- usage du bois (en contexte naturel ou boisé),
- plantations sous garantie de ne pas refermer l'ouverture visuelle caractéristique des cols.

En exemple, toute plateforme de stockage de bois-énergie ou toute ombrière générant une obstruction de vue sur le col ou depuis le col ainsi qu'une artificialisation supplémentaire ou encore un effet de «recouvrement du col» est fortement déconseillée.

+ Toute exploitation forestière encadrée, pouvant participer à la réouverture de cols s'étant refermés sous le reboisement et l'enrésinement est conseillée.


OUTILS DU SCOT	OUTILS DU PLU
DOO : • Définir les cols comme site à enjeux paysagers, dont tout aménagement d'ENR nécessite une étude paysagère spécifique.	• Prévoir une règle d'inconstructibilité générale ou sous condition sur les cols avec : - soit un zonage indicé Ap et Np laissant la possibilité d'installation d'ombrières (sur tous les cols). Si cela ne concerne qu'un site spécifique, prévoir une zonage indicé (Ap1, Np1). - soit, si c'est un projet d'aménagement spécifique), une OAP sectorielle • Combiner les zonages avec l'inscription de cônes de visibilité liés à un point de vue au titre de l'article L 151 19.

EXEMPLE : LES COUPURES D'URBANISATION, un enjeu fort quant à l'agrivoltaïsme **PNR DU PILAT**




VALEUR PAYSAGÈRE :

- Espaces permettant de lire et distinguer des repères urbains (ex : début et fin d'un hameau), des cônes de vue ou des fenêtres paysagères depuis une route fréquentée.
- Espaces créant une respiration paysagère (sensation d'ouverture) dans les secteurs sous pression urbaine.
- Espace privilégié de la trame verte et bleue et de préservation du foncier agricole.



3 coupures d'urbanisation autour de Maclas

Source : “Guide ENR et Paysage”, Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023 Isabel Claus, Atelier Osmia, @ tous droits réservés



 COUPURES D'URBANISATION (suite)

PRÉCONISATIONS (suite) :


Dans le cas de coupures d'urbanisation d'importance paysagère, l'agrivoltaïsme est à proscrire, de même que toute autre ENR.

Le degré d'importance est à établir dans les documents d'urbanisme, par une étude paysagère. Aux continuités écologiques, un relevé de terrain plus fin devra identifier les respirations paysagères. Notamment dans les secteurs sous forte pression urbaine, agricole ou d'agrivoltaïsme. Ces coupures d'urbanisation à identifier, devront être classées par typologies et hiérarchisées, afin de les traduire à la hauteur de leur valeur dans les documents d'urbanisme. Par exemple, certaines coupures d'urbanisation pourront accueillir de l'agrivoltaïsme sur un seul des deux côtés (scénario 1) et avec une marge de recul à étudier au cas par cas. D'autres, non.

Source : "Guide ENR et Paysage", Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Urbicand, Atelier Osmia,
@ tous droits réservés

OUTILS DU SCOT	OUTILS DU PLU
DOO : - Identifier et préciser les coupures à préserver de l'installation d'ENR et donner une préconisation de non constructibilité pour certaines ou bien sous condition d'étude de marge de recul pour d'autres. Prescription de réalisation d'OAP ou notice paysagères dans le cas de l'installation d'agrivoltaïsme sur une entrée de bourg stratégique (situé sur un axe de découverte et/ou routier structurant, portes du PNR...).	Zonage indicé pour encadrer la constructibilité : Ap/Np/Ac/As. - Selon chaque configuration des coupures d'urbanisation (tènement, importance de la vue...), identifier la possibilité ou non d'accueillir de l'agrivoltaïsme et déterminer une marge de recul systématique (50-100m) et une hauteur (5-6m). - Sur les entrées de ville au titre de l'amendement Dupont indiquer la réalisation d'une OAP (obligatoire) sur les axes de grande circulation, malgré la loi de mars 2023 (exonération pour l'implantation d'ENR). - Réalisation d'OAP sur les entrées de bourg stratégiques

EXEMPLE : LES BERGES DU VAL D'ALLIER VICHY COMMUNAUTÉ



Protéger les berges

> Paysage identitaire et «sauvage» de l'entité urbaine

> **Exceptions** : le foncier de la ZI de Vichy-Rhue, des délaissés à proximité de sites déjà très artificialisés

N / EBC / Ap / L151-23 ou 19 / Nj (jardin) / L.113-30 et R.151-43 (CU) / Frange paysagère (zone d'intérêt paysager à l'interface entre deux zonages, pouvant définir une zone d'insconstructibilité stricte) / **Emplacement réservé** (ex: continuité modes doux)

PRÉCONISATIONS :

- **Proscrire toute infrastructure ENR sur l'Allier (ex PV flottant) hormis l'hydro-électricité.**
- **Interdire toute extension sur l'espace des berges** (tenter de définir un périmètre après l'étude de recensement)

EXCEPTIONS SUR CERTAINS DÉLAISSÉS DE CONTEXTES DÉJÀ TRÈS ARTIFICIALISÉS : ÉTABLIR DES MARGES DE RECU.

Certaines zones industrielles ou artisanales existantes sont situées à proximité immédiate des berges de l'Allier (ZI de Vichy-Rhue, ou sites d'exploitation de matériaux liés à la rivière). Sur leur emprise parcellaire actuelle et déjà artificialisée (délaissés identifiés), des projets ENR peuvent être étudiés, puisque le contexte (et ambiance) est déjà très artificialisé et que l'autonomie énergétique de ces sites est souhaitée.

Dans ces cas de figure :

- **A.** Proscrire toute implantation obturant un cône de vue depuis un lieu fréquenté et la ViaAllier ;
- **B.** Etablir une marge de recul, au cas par cas, depuis les berges en eau, où toute artificialisation liée aux ENR est à proscrire ;
- **C.** Proscrire tout projet de hauteur verticale pouvant briser la structure horizontale des paysages de l'Allier ;
- **D.** Soigner tout bassin de récupération des eaux pluviales visibles depuis les berges

A. PROSCRIRE TOUTE OBTURATION DE CÔNE DE VUE DEPUIS LES BERGES DE L'ALLIER

> Maintenir des cônes de vue dégagés et une vue sauvage depuis les berges de l'Allier.

Simulations schématiques d'une méthanisation, vue depuis la Via Allier, et disqualifiant ou obstruant un cône de vue sur l'Allier, ses berges et la perspective du chemin.

B. ÉTABLIR DES MARGES DE RECU / Exemple strictement pédagogique


Ci-contre, le délaissé où implanter hypothétiquement un parc PV après une marge de recul plantée.

Source : "Guide ENR et Paysage", Plan paysage ENR de Vichy Communauté, 2023
Isabel Claus, Atelier Osmia,
@ tous droits réservés

chemin

parcelle non utilisée de la STEP

limite avec la rue



Exemple pédagogique d'application d'une marge de recul de l'implantation d'un parc PV à proximité des berges de l'Allier, dans le contexte très artificialisé de la zone industrielle de Vichy-Rhue.

piste cyclable,
noue

petit parc
PV

marge de recul
du PV, plantée

voie
cyclable


TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DES ESPACES EN ROUGE PNR DU PILAT

Typologie d'espaces, échelle d'approche	Intentions	Outils du SCoT	Outils du PLU
Carte des espaces à fortement protéger (coupures d'urbanisation / cols / espaces protégés / sites environnementaux protégés)	Non constructibilité (sites protégés), ou construction sous condition (pour coupures, cols...)	DOO <u>Distinguer et préciser :</u> - les espaces d'importance supracommunale n'ayant pas vocation à accueillir des ENR - les espaces à enjeux à protéger fortement, en ouvrant des possibilités de projets avec des modifications simplifiées des PLU à terme.	PLU : - Pour les espaces choisis comme n'ayant pas vocation à accueillir des ENR : - sur les secteurs identifiés sur la carte, proposer un zonage Ac/N strict (non aedificandi) Pour les espaces sous forte conditionnalité (comme pour l'accueil d'ombrières sur des cols) : - OAP paysagère - Zonage indicé (ex : Ap1, Nf permettant le stockage de bois ou la création de constructions en lien avec l'exploitation forestière) - STECAL (secteurs délimités au sein des zones inconstructibles (A et N) et au sein desquels certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire (CU, art. L. 151-13)
Site emblématique (cf plan de parc : Crêts, cirque de la Valla-en-Gier, massif de Taillard et du Grand Felletin, côtière rhodanienne...)	Mener une analyse paysagère Préserver un socle paysager (espace ouvert, agricole ou naturel le plus souvent qui garantit la lecture d'un site depuis un point de vue éloigné)	DOO du SCOT : • <u>Conditionnalité de mener une analyse paysagère</u> sur les sites emblématiques • Demander la réalisation d'une <u>OAP paysagère</u> dans le cas d'un projet d'aménagement spécifique définissant notamment une marge de recul.	• Zonage indicé Ap, Np / N / article L 151 23 / OAP marge de recul sur le site concerné, mesure d'intégration paysagère et réduction de l'impact du projet (notice paysagère demandée).

Source : “Guide ENR et Paysage”, Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Urbicand, Atelier Osmia,
@ tous droits réservés

GUIDE DE MISE EN OEUVRE (SUITE)

CO-VISIBILITÉS points de vue, belvédères PNR DU PILAT



CÔNES DE VUE, BELVÉDÈRE AMÉNAGÉ

VALEUR PAYSAGÈRE

La multiplicité des points de vue contribue à faire découvrir la diversité des paysages du territoire et rendre visibles les structures, éléments et motifs paysagers qui le composent. Un belvédère est un espace dédié à l'accueil pour profiter d'un panorama. Un panneau, ou un banc (grume au sol) peuvent suffire. L'éloignement des véhicules participe à la qualité du belvédère.

Source : "Guide ENR et Paysage", Plan
paysage pour les Transitions du Parc du
Pilat, 2023

Isabel Claus, Atelier Osmia,
@ tous droits réservés



cônes de vue PNR DU PILAT



Chaudière à bois de St Sauveur-en-rue, implantée dans le tissu urbain.

Source : "Guide ENR et Paysage", Plan
paysage pour les Transitions du Parc du
Pilat, 2023

Isabel Claus, Atelier Osmia,
@ tous droits réservés



Insertion dans la pente




Respect du parcellaire en lanières




La toiture plate et végétalisée, la qualité d'implantation et les couleurs sombres ainsi que le bardage bois intègrent le bâtiment dans l'enveloppe de la vallée de la Déôme.

CO-VISIBILITÉS (suite) coteau à coteau




VALEUR PAYSAGÈRE

Co-visibilité = visibilité conjointe entre des éléments de paysage se faisant face.
Entre ravins et vallées, les lignes de crête se font face dans un vis-à-vis direct, comme de part et d'autre des vallées du Furet, de l'Odenon ou du Cotatay.



LIGNES DE CRÊTE primaires, secondaires, tertiaires



PNR DU PILAT

Source : "Guide ENR et Paysage", Plan paysage pour les
Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Atelier Osmia,
@ tous droits réservés




photomontage

SECTEURS D'OUVERTURE à co-visibilités multiples

PNR DU PILAT



Source : "Guide ENR et Paysage", Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Atelier Osmia,
@ tous droits réservés




VALEUR PAYSAGÈRE

Ces secteurs offrent la particularité de croiser une sensation d'ouverture d'un paysage et d'intimité d'un secteur aux contours perceptibles.

Ils se caractérisent par :

- une sensation d'ouverture à 360 degrés ou presque, dans un périmètre donné ou ressenti ;
 - des co-visibilités multiples (visibilité conjointe entre plusieurs éléments de paysage se faisant face) ;
 - la sensation de contours rendus tangibles par des lignes de crête, des lisières forestières...
- L'ouverture ne s'étend pas à l'infini ou dans un grand panorama très lointain mais dans un secteur dont les contours sont définis ;
- les vues sont de courtes ou moyennes portées.



Traduction réglementaire des co-visibilités


Source : “Guide ENR et Paysage”, Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Urbicand,
@ tous droits réservés

Typologie d'espaces, échelle d'approche	Intentions	Outils du SCoT	Outils du PLU
	Protéger un cône de vue	DOO : inscription des points de vue .	• Rapport de présentation : repérage des cônes de vue • PADD • Zonage indicé type Ap, Np ou N pour une zone naturelle strictement inconstructible, L151-23 ou 19 (avec une surtrame dans le document graphique) • OAP paysagère (thématique ou sectorielle) selon le niveau de sensibilité du secteur.
	Protéger une co-visibilité et/ou une ligne de crête	DOO : conditionner ou exclure les installations ENR dans des zones de covisibilités ciblées .	RÈGLEMENT ÉCRIT DU PLU ET ZONAGE : • Interdire les installations ENR dans des zones de covisibilités ciblées (avec un zonage indicé, zonage Ap ou Np sur les lignes de crêtes sensibles). • Autoriser le photovoltaïque sur le bâti existant avec prescription sur le choix d'un pan de toit moins exposé à une co-visibilité (article 3. Qualité architecturale et paysagère - B. Aspect des constructions - D. Toiture - E. Dispositif techniques, travaux d'isolation et production d'énergies renouvelables). • Possibilité de réglementer la hauteur des équipements énergétiques selon les infrastructures (ex. chaufferie, méthaniseur, éolien...) (article 2. Volumétrie et hauteur et Usage et affectation des sols).
Secteur d'ouverture à co-visibilités multiples	Maintenir la qualité d'ouverture des secteurs/ Éviter les fermetures par des hauteurs de bâtis ou haies non adaptées / Respecter des rapport d'échelle.	DOO : repérage des secteurs (ou certains) et rédaction de des conditions de mise en oeuvre des ENR sur ces secteurs (analyse paysagère, hauteurs, emprises...). Rappel des objectifs de qualité paysagère relatifs.	• Selon le degré d'importance du secteur, - repérage des secteurs dans le rapport de présentation et PADD, - prévoir une OAP paysagère avec demande de notice paysagère lors de la mise en place d'un permis de construire. • Préconiser une intégration du bâti dans la continuité du tissu et de l'enveloppe existante. A noter que l'urbanisation en zone A n'a lieu qu'en extension de l'existant.



DÉCOUVERTE - route en balcon - chemin de randonnée (GR)

PNR DU PILAT

Source : "Guide ENR et Paysage", Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023 Isabel Claus, Atelier Osmia, @ tous droits réservés



Etat initial



VALEUR PAYSAGÈRE

(extrait de la charte PNR DU PILAT) :

Aux points de vue s'ajoutent les routes en balcon desquelles les automobilistes peuvent apprécier les paysages qu'ils traversent.

Le territoire, comme beaucoup de territoires de montagnes à l'habitat dispersé, est parcouru par de nombreuses routes d'échelles internes, locales, régionales, voir européenne (A7). Certains itinéraires présentent la particularité de parcourir le territoire et d'en percevoir les principales spécificités paysagères.

TYPES DE ROUTES EN BALCON

Une quinzaine de routes ont été recensées et peuvent être classées en 4 types :

- Les routes en balcon de coteau
- Les routes en balcon de piémont ou de montagne
- Les routes en balcon de vallée
- Les routes en balcon de plateau

Simulation 1 marge de recul du pv à 75m

(+ 67m supplémentaires depuis la bande enherbée existante actuellement à 8m de la chaussée)

- PV à 6m de haut

Simulation 2 marge de recul du pv à 20m

(+ 12m supplémentaires depuis la bande enherbée existante actuellement à 8m de la chaussée)

- PV à 6m de haut

(photo-montages approximatif)

Source : “Guide ENR et Paysage”, Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Urbicand,
@ tous droits réservés

Typologie d'espaces, échelle d'approche	Intentions	Outils du SCoT	Outils du PLU
Route en balcon, chemin de randonnée	Maintien des qualités d'ouverture et des points de vue depuis ces linéaires / Déterminer des marges de recul au cas par cas.	DOO : - Identification et inscription des routes conditionnant une analyse paysagère. - Mentionner le principe de marge de recul selon la hauteur et l'éloignement de l'équipement ENR, son emprise et le site d'implantation (tènement en surplomb, cône de vue..). - Mentionner pour certains linéaires la non application de la loi sur l'accélération des ENR sur ces routes-ci (en référence à la suppression de l'article L111-1-4 et la marge de recul de 100m pour les ENR).	• RÉGLEMENT GRAPHIQUE ET ÉCRIT : - repérage des routes concernées dans le plan de zonage, - prescription au titre de l'article L151-19, - si le projet est situé en entrée de bourg/village, des prescriptions paysagères peuvent être réalisées de manière spécifique - possibilité de demander une OAP thématique pour déboucher à une notice paysagère dans les permis de construire. • RÉGLEMENT ÉCRIT, pour toutes les zones traversées par un axe de découverte : - article 1. sur l'implantation des constructions : marge de recul depuis la voie publique (25, 50, 75m, 100m) - article 4. sur le traitement des abords afin de mettre en évidence les co-bénéfices possibles. - article 2. Volumétrie et hauteur ainsi qu'Usage et affectation des sols. Inclure les infrastructures et annexes liées à la production d'ENR. En exemple : 5 à 6m pour l'agrivoltaïsme, 125 à 150m pour les mâts d'éoliennes...).
	Protéger un cône de vue lointain depuis la perspective d'une route (éolien compris)	Pour l'éolien, DOO : objectifs de qualité paysagère mentionnant le maintien de la perspective lointaine depuis une route en balcon.	• OAP paysagère possible.

ESPACES DE CONFIDENTIALITÉ PNR DU PILAT

espaces dégageant un caractère d'intimité : éviter les ruptures d'échelle

Source : "Guide ENR et Paysage",
Plan paysage pour les Transitions du Parc
du Pilat, 2023
Isabel Claus, Atelier Osmia,
@ tous droits réservés



POCHE DE CONFIDENTIALITÉ enveloppe d'un seul tenant, clairière agricole


VALEUR PAYSAGÈRE

Les poches ou espaces de confidentialités sont des périmètres circonscrits dégageant une ambiance d'intimité et d'enveloppe.

Comme si :

- on était dans une grande clairière entourée de bois, et que ce moment était précieux,
- un même silence nappait un lieu,
- on chuchotait et qu'une personne à 500m ou 1km pouvait entendre,
- on habitait un hameau, un quartier ou un village, mais dans un contexte seulement paysager et ouvert,
- on pique-niquait dans une tête de vallon (qui procure souvent cette même sensation), mais à une échelle de paysage plus grande...

Ces espaces participent à enrichir les paysages du Pilat de contrastes et de variété d'ambiances.



A une bien plus petite échelle, les têtes de vallon dégagent souvent une sensation similaire de confidentialité.



Hameau les Granges à Burdignes, lové dans une large tête de vallée et comme hors du temps, tout en surplombant la vallée de la Masse.

PRÉCONISATIONS :

LE RESPECT DE L'ÉCHELLE PROPRE À L'ESPACE DE CONFIDENTIALITÉ

- Éviter l'implantation d'équipements de dimension trop importante qui pourrait briser le caractère confidentiel et rompre l'effet d'enveloppe et d'intimité des lieux.



Village de Chuyer, comme enveloppé sous le col de Pavezin, dans le vallon du cours d'eau le Vérin. Un caractère d'intimité s'y ressent autant depuis l'intérieur des lieux que de loin.



Les Iles du Beurre et de la Chèvre offrent le sentiment d'être sur une île agricole et naturelle, éloignée de l'urbanisation, malgré la proximité de fortes infrastructures de transport et de Condrieu et d'Ampuis.

ESPACES DE CONFIDENTIALITÉ (suite) espaces dégagant un caractère d'intimité : éviter les ruptures d'échelle

Source : "Guide ENR et Paysage",
Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Atelier Osmia,
@ tous droits réservés

Simulations



LE RESPECT DE L'ÉCHELLE PROPRE À L'ESPACE DE CONFIDENTIALITÉ

- Eviter que des pâles ou un bout des pâles d'éoliennes ne soient visibles depuis l'intérieur du secteur, pour ne pas rompre :
 - le rapport d'échelle (rappel d'un élément bien plus grand que celui de la poche) ;
 - l'effet de confidentialité ;et ainsi éviter tout effet d'écrasement et de saturation par un élément de grande dimension.


ESPACES DE CONFIDENTIALITÉ (suite)
espaces dégagant un caractère d'intimité :
éviter les ruptures d'échelle

PNR DU PILAT



VALLÉE ENCAISSÉE
PARTICULIÈRE

Vallée encaissée de Graix-la-Combe



VALEUR PAYSAGÈRE

Dépression allongée creusée par un cours d'eau, formant des sous-entités paysagères distinctes, soit des composantes majeures du Pilat. Certaines vallées par leur morphologie et l'ambiance dégagée sont particulières.




Source : “Guide ENR et Paysage”,
Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Atelier Osmia,
@ tous droits réservés



Eoliennes écrasant l'échelle intime du village de la Terrasse-sur-Dorlay



Source coupe ci-dessous : Atelier APR, ENSP Versailles @ tous droits réservés



Distance d'un mât éolien évitant que le bout des pâles ne soit perçu depuis le fond de vallée (en bleu).
Formation «Approche paysagère des ENR», ISABEL CLAUS, organisée par le CAUE de l'Ain et Bucopa / 10 novembre 2023 / © tous droits réservés

Typologie d'espaces, échelle d'approche	Intentions	Outils du SCoT	Outils du PLU
Espaces de confidentialité, dont vallée encaissée	Respect du rapport d'échelle et du caractère de confidentialité de ces espaces.		- Créer un zonage indicé Ap avec par exemple une hauteur limitée pour tout type d'installation. A noter la possibilité de décliner une hauteur selon différentes typologies de sensibilités (espaces de confidentialité, secteurs à co-visibilités multiples, lignes de crête, routes en balcon...) avec un sous indiçage de zones Ap1 ou Np1, si les hauteurs peuvent être homogénéisées. - Dans les secteurs d'habitats isolés situés en zone A et U ou dans une zone de covisibilité : - recommander une implantation des EnR et leurs annexes dans la continuité du bâti existant, à intégrer dans la section 1. Destination des constructions, usages des sols et nature des activités. Article 1. Occupation et utilisation du sol interdites et autorisées sous condition (en zonage A ou N par exemple réglementer des seuils maximum de constructions). - recommandations de couleurs harmonieuse avec l'environnement. En exemple : <i>"La nature et la couleur des matériaux doivent doit justifier d'une intégration harmonieuse dans l'environnement d'insertion de la construction. Les enduits gris ciment, blancs ou de couleur vive sont déconseillés. Il est conseillé de s'inscrire en respect des traditions locales, notamment avec l'usage de pierre de taille et d'enduits de teintes beiges à ocre. Pour les matériaux de façade, l'usage de bardage est autorisé."</i>
	Eolien : non visibilité de bout de pâle depuis un espace de confidentialité (éviter le chevauchement d'ambiances paysagères)	DOO : objectif de qualité paysagère	Pour les covisibilités liées à l'implantation d'un projet sur une secteur limitrophe, demander dans le cadre de la rédaction d'une OAP thématique globale de démontrer l'absence d'impact visuel sur le secteur concerné (en lien avec les prescriptions du guide EnR éolien)

MÉTHODOLOGIE D'APPROCHE

-> 4 ÉCHELLES

**PRÉCONISATIONS S'APPLIQUANT
À TOUS TYPES D'ENR**

La démarche en 9 étapes

LE PAYSAGE,

LEVIER INCONTOURNABLE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Comme l'exprimait un citoyen : "ce ne sont pas des contraintes paysagères, mais des objectifs de qualité paysagère à tenir." Le niveau d'exigence de qualité paysagère des projets ENR répond à la fois aux politiques publiques et à l'aspiration des populations à un cadre de vie de qualité. Le cumul de mauvaises intégrations paysagères peut freiner à terme la tenue des objectifs du territoire, que sont la sobriété carbone (atténuation) et l'adaptation aux dérèglements climatiques.



1. CONCERTATION PRÉALABLE AVEC LES ACTEURS LOCAUX

Tout projet mérite une concertation avec les acteurs locaux, notamment avec les agriculteurs, forestiers, riverains... Une transition énergétique sans l'association des habitants aura peu de chance de se concrétiser.

2. APPRÉCIER LE CONTEXTE LOCAL

DIAGNOSTIC DU SITE

L'appréciation du site, de ses abords, de sa perception lointaine, ses qualités propres, sa configuration sont le socle physique du projet.

Connaitre les lieux permettra de jauger de l'adéquation du projet au terrain et de l'ajuster pour l'intégrer. Le guide fait des préconisations ou donne des exemples qui restent à apprécier au regard du site. Un diagnostic du site est la base de tout projet qui respecte l'histoire du lieu.




3. APPRÉHENDER LE PROJET PAR 4 ÉCHELLES D'APPROCHE DU PAYSAGE

QUELLES SERAIENT LES PERCEPTIONS DU PROJET ?

Emboîtement et cohérence du projet ENR sont à regarder à toutes les échelles.

Cf page 28 du guide

- 1. le grand paysage
- 2. l'échelle de la silhouette urbaine
- 3. l'échelle du site
- 4. en grande proximité (les détails d'aménagement)



4. ANALYSER PLUSIEURS POINTS DE VUE (et non un seul)

Les nombreuses simulations ont l'avantage de faire comprendre un critère paysager à prendre en compte. Mais elles présentent aussi le désavantage de n'offrir qu'un seul point de vue. Or le paysage s'appréhende par une multiplicité de points de vue (autres angles de vue à une même échelle, autres sens...).




5. SPÉCIFICITÉS GÉOGRAPHIQUES DU PILAT

LE PROJET EST-IL SITUÉ À PROXIMITÉ D'UN SECTEUR DE SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES OU D'UN ESPACE À PROTÉGER FORTEMENT ? La 1^{ère} partie du guide y est consacrée (page 9)

Les cartes des sensibilités et des espaces à fortement protéger sont fournies et illustrées de certains éléments sans pour autant être exhaustifs.

Les éléments de légende doivent être déclinés à l'échelle du site du projet ENR. Toute préconisation du guide doit être appréciée au regard du contexte local.



6. ESPACES PRIORITAIRES

LE PROJET APPARTIENT-IL AUX ESPACES PRIORITAIRES POUR L'ACCUEIL DES ENR ?

Des espaces déjà artificialisés sont listés dans le guide. Ils ont vocation à accueillir en priorité des ENR. Le projet concerné se situe-t-il dans ces espaces listés ?

1.1 SITES PRIORITAIRES POUR IMPLANTER DES ENR

LES ESPACES DÉJÀ BÂTIS

Atlas de la Carte d'Urbanisme du Parc du Pilat




7. RECOURIR À LA COMPÉTENCE D'UN PAYSAGISTE-CONCEPTEUR

Pour apprécier la situation locale du projet et faire les préconisations les plus adaptées au contexte, rien ne remplacera l'analyse et les propositions d'un paysagiste-concepteur aux compétences reconnues par l'Etat. Cette compétence est nécessaire pour chaque projet ENR d'importance (taille et emplacement).



8. OUTILS DE SPATIALISATION INCONTOURNABLES

Des plans-masse d'échelle large et rapprochée localisant les points de vue majeurs, des coupes, des photomontages, des images de référence et détails d'aménagement tels que clôtures, bâtis annexes (onduleurs, transformateurs...), ou encore modification de la topographie, concourent à mieux appréhender le projet dans son environnement. Ces outils sont utiles dès l'esquisse ou l'avant-projet sommaire. Plusieurs photomontages depuis des points de vue distincts et des échelles lointaines et proches, sont essentiels.



9. DES PRÉCONISATIONS CIBLÉES ENR

Des préconisations en partie III du guide (page 40 et suivantes) pour :

- les ombrières
- l'agrivoltaïsme
- la méthanisation
- le grand éolien

PNR DU PILAT

Source : Parc du Pilat, 2023
@ tous droits réservés

POUR LES COLLECTIVITÉS

D'abord des objectifs, une ambition...



Les objectifs de qualité paysagère (OQP) du plan paysage et de la charte définissent un cap, une stratégie. À chaque collectivité de s'approprier ses OQP et d'afficher clairement sa volonté d'une qualité d'aménagement, autant pour valoriser le projet ENR que le territoire (via le Plan Local d'Urbanisme ou une note d'intention). Ces intentions formulent aussi un levier de discussion entre acteurs

...puis une traduction réglementaire possible




Le guide propose une liste d'outils réglementaires à considérer comme des suggestions d'outils possibles. Ils tentent de traduire le large éventail de situations et de préconisations paysagères. Le choix de l'outil dépendra du contexte local et des objectifs souhaités.

A chaque collectivité d'activer, dans son règlement d'urbanisme, l'outil qui sera le mieux adapté au contexte et à son ambition.


4 ÉCHELLES D'APPROCHE

Source : "Guide ENR et Paysage", Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, @ tous droits réservés



1. ÉCHELLE DU GRAND PAYSAGE

Axonométrie sur la prise en compte de vues et d'éléments paysagers dans l'implantation d'ombrières et de toitures solaires sur un site économique existant.



TENIR COMPTE DES :



Visibilités du projet depuis les reliefs, en évaluant l'impact du projet depuis les points hauts dans le paysage (panorama, sites emblématiques...).



Visibilités depuis le site du projet, sur les reliefs et structures paysagères proches ou lointaines.



Visibilités depuis les principaux axes de communication sur le projet, les horizons ou les structures paysagères.

Point de vue de moyenne portée



Exemple de vues à tenir compte. Vue sur le plateau de Maclas, les contreforts des Crêts, les bourgs de Vèrnanne et Maclas, depuis St-Jacques-d'Atticieux, les Bruyères (point haut sur la route).

Source : "Guide ENR et Paysage", Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Atelier Osmia,
@ tous droits réservés

L'échelle du grand paysage, comparativement à celle de l'équipement ou de la silhouette urbaine, est la moins maîtrisable par les non initiés à l'analyse et conception paysagère. C'est pourquoi une vigilance et exigence particulière est à mener à cette échelle.

PRÉCONISATIONS :


- La compétence d'un paysagiste-concepteur est indispensable pour des projets à forts impacts ou de grande dimension.
- Maintenir la lecture des structures paysagères (petits crêts, hameaux, cours d'eau, couronne urbaine...). Tenir compte des rapports d'échelles entre le ou les équipements énergétiques et les grandes composantes du paysage : géographiques, naturelles, agricoles et bâties. Evaluer quelles marges de recul permettent de faire "respirer" ces structures.
- Préserver et tenir compte des co-visibilités. Depuis un point de vue lointain emblématique (ex : la Chapelle St Sabin), les équipements énergétiques ne doivent pas perturber la lecture du panorama (reflet et réverbération, effet de masse et d'artificialisation, concentration de couleur...).

Pour cela, analyser à la fois :

- de quels points de vue lointains est vu le projet (ex de projet : méthanisation, zone économique avec ses ombrières et ses toitures solaires, chaufferie en bois...) ;
- et réciproquement quels points de vue sont à préserver depuis le site de projet. Eviter par exemple d'obstruer des vues sur les coteaux, la ripisylve, des sites emblématiques ou des silhouettes de bourgs.

AGRIVOLTAÏSME : MAINTENIR LA LECTURE DES STRUCTURES PAYSAGÈRES, ÉVALUER QUELLES MARGES DE REcul SONT NÉCESSAIRES POUR FAIRE «RESPIRER» CES STRUCTURES

Source : “Guide ENR et Paysage”, Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Atelier Osmia,
@ tous droits réservés



Simulations d’implantations agrivoltaïques “intensives” sur vergers à Maclas, vues depuis le panorama de la Chapelle St Sabin à Véranne (cf site pilote Agrivoltaïsme en phase 2 du plan de paysage).




MAINTIEN DE LA LECTURE DES STRUCTURES PAYSAGÈRE ET RESPIRATIONS

Structures paysagères SANS installation agrivoltaïque :

Crêt de Monqueur / lisières urbaines / coupures d’urbanisation.

Marges de recul : distance sans PV autour des structures paysagères (cours d’eau, GR...).

Seuils : surfaces maximales de PV pour éviter des installations de trop grandes importances qui focaliseraient le regard depuis ce point de vue éloignés. Coupures sans PV (respirations) à l’échelle de la parcelle.



OPTIMISATION DE L’IMPLANTATION AGRIVOLTAÏQUE SANS TENIR COMPTE DU PAYSAGE


Absence de marges de recul, de seuils et de lectures des structures paysagères, créant un effet de brouillage et de pertes de repères depuis le point de vue.

2. ÉCHELLE DU SITE ET DE LA SILHOUETTE URBAINE

Source : "Guide ENR et Paysage", Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus @ tous droits réservés

Les socles paysagers, maintien de la morphologie bâtie des villages

Axonométrie sur la prise en compte de vues et d'éléments paysagers dans l'implantation de toitures solaires au sein et autour d'un village.



TENIR COMPTE DES :




Visibilités du projet depuis les reliefs, en évaluant l'impact du projet depuis les points hauts dans le paysage (panorama, sites emblématiques...).



Visibilités depuis le site du projet, sur les reliefs et structures paysagères proches ou lointaines.



Visibilités depuis les principaux axes de communication sur le projet, les horizons ou les structures paysagères.



Extrait du SCoT des Monts du Lyonnais :
© Isabel Claus et Agence d'urbanisme de Lyon

MAINTENIR LA LECTURE DES SILHOUETTES URBAINES EN PROTÉGEANT LEURS SOCLES PAYSAGERS

SIMULATIONS



Simulations d’implantation d’une chaudière à bois à l’extérieur du tissu urbain de St Régis-en-Coin, confortant le mitage et l’extension linéaire. Exemple de limites urbaines dépassées de Régis-en-Coin : une petite poignée de maisons individuelles lâches, «consomme» la ligne de crête et le socle agricole et paysager qui valorise le tissu urbain ancien. Par ailleurs, une chaudière s’implante à grande proximité de ses lieux de desserte.



Simulations d’implantation d’une chaudière à bois venant combler une dent creuse du mitage (extension urbaine), mais participant à la perte de lecture de la ligne de crête. Par ailleurs, une chaudière s’implante à grande proximité de ses lieux de desserte : une implantation à distance du centre-bourg est peu pratable.



Simulations d’implantation d’une chaudière à bois dans le tissu urbain de St Régis-en-Coin, confortant la structure du bourg (sens du faitage à implanter dans le sens des toitures anciennes).

Daniel Quesney, Observatoire photographique du Parc naturel du Pilat, 2019

Source : “Guide ENR et Paysage”, Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Atelier Osmia,
@ tous droits réservés

SILHOUETTES URBAINES À MAINTENIR LISIBLES

-  village de plateau
-  village de fond de vallée
-  village perché, sur une ligne de crête
-  village en balcon

RÉALISATIONS EXEMPLAIRES



Chaudière à bois de St Sauveur-en-rue, implantée dans le tissu urbain.



Chaudière à bois (toit plat avec cheminées) et plateforme de stockage de bois (grumes et hangar de séchage), accolées à l’entrée d’un village des Monts du Lyonnais. La toiture plate de la chaudière et sa situation en point bas laissent passer la vue vers le mont situé à l’arrière. L’usage du bardage bois et de teintes ocres harmonisent l’équipement dans son environnement.

Insertion dans le tissu urbain et en entrée de village



Source : “Guide ENR et Paysage”, Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023 / Isabel Claus, Atelier Osmia, @ tous droits réservés

PRÉCONISATIONS :

- **Tenir compte de la portée identitaire du paysage :** éviter les co-visibilités proches avec un site à valeur patrimoniale, touristique, leurs perspectives, monuments voisins de l’installation.
- **Avoir une vigilance particulière sur les entrées de villages et de bourgs :** une implantation ENR doit laisser entièrement visible une entrée de village, ses repères urbains (tissu ancien et son clocher par exemple) ou encore ses perspectives visuelles depuis le bourg. Pour ce faire, une marge de recul, une hauteur spécifique et un traitement d’angle, etc... doivent être considérés.
- **Maintenir la lecture de la silhouette urbaine des villages :** le relief du Pilat permet de lire de nombreuses silhouettes de villages. Un équipement ENR doit s’insérer dans son tissu urbain pour ne pas miter ou dissoudre sa silhouette. De la même manière qu’une plateforme de stockage de bois ou une chaudière collective dans un hameau par exemple, doit répondre à cette même lecture.

3. ÉCHELLE DE L'ÉQUIPEMENT

Source : "Guide ENR et Paysage", Plan paysage ENR, Vichy Communauté, 2023
Isabel Claus @ tous droits réservés



© Isabel Claus

Classer les photos par degré d'intégration
dans le tissu urbain



Simulation d'une ombrière s'alignant au tissu urbain existant et laissant une visibilité sur le tissu ancien.



Chaudière-bois à Roisey, entièrement inscrite dans l'alignement de la façade existante (et mitoyenne), bardage bois en façade.



Simulation d'ombrières masquant le tissu ancien et dont l'architecture n'offre aucun lien ou écho à celui-ci.



ÉCHELLE DE L'ÉQUIPEMENT (SUITE)

Source : "Guide ENR et Paysage", Plan
paysage pour les Transitions du Parc du Pilat,
2023
Isabel Claus, Urbicand,
@ tous droits réservés



PRÉCONISATIONS :

TENIR COMPTE :

- **de l'articulation avec l'urbanisation existante** (ferme, village, hameau, équipement déjà existant). L'ENR doit s'intégrer au bâti dans une logique de cohérence, en cherchant autant que possible à ne pas apparaître comme un élément rapporté. Eviter de concurrencer les épannelages (silhouette et hauteur de bâtiments) existants. Les ENR doivent apporter une cohérence visuelle à l'ensemble du site urbain.

- **Inscrire l'équipement dans le tissu urbain existant :**

- en alignant façades et pignons sur les bâtis anciens et contigus,
- en respectant le parcellaire ancien,
- en ne masquant pas le bâti ancien ou la perspective d'une rue,
- en ayant recours aux matériaux locaux et teintes locales.

- **De l'effet d'ensemble et de la cohérence d'un groupe de bâtiments, plus qu'au patrimoine architectural de chacun d'entre eux. L'équipement énergétique ne doit pas briser cet effet d'ensemble en devenant dominant dans la silhouette urbaine.**

> L'image d'ensemble des zones d'activités est souvent confuse et hétéroclite: les bâtiments ont des volumes simples mais de tailles et de couleurs différentes. Les bâtis sont de grandes dimensions et très séparés les uns des autres, les enseignes se multiplient pour attirer l'attention. Les installations photovoltaïques ne doivent pas être un élément de plus.

- **Comparer plusieurs points de vue entre eux. Ne pas déterminer un projet à partir d'un seul point de vue.**

- **Intégrer le bâti dans la pente : absence de rupture de la ligne du sol**

- **Intégrer en amont l'obligation de démantèlement de l'ENR et de ses annexes (onduleurs, transformateurs), lors de la cessation d'activité de l'équipement.**


traduction réglementaire - 4 échelles d'approche

Source : “Guide ENR et Paysage”, Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Urbicand,
@ tous droits réservés

Typologie d'espaces, échelle d'approche	Intentions	Outils du SCoT	Outils du PLU
ÉCHELLE DU GRAND PAYSAGE			
Espaces depuis un point de vue emblématique (ex : vue depuis la Chapelle St Sabin)	Préserver la lecture des structures paysagères et des vues identitaires Maintenir la lecture des lisières urbaines	DOO du SCOT : • Enjeu de préservation de l'identité du territoire Conditionnalité de mener une OAP paysagère	PLU : • OAP thématique • Zonage indicé
ÉCHELLE DU SITE ET DE LA SILHOUETTE URBAINE			
Silhouette de village, bourg	Préserver une silhouette urbaine Préserver leur socle paysager (espace ouvert, agricole ou naturel le plus souvent qui garantit la lecture d'un site depuis un point de vue éloigné)	• Exemples donnés par le guide de prescriptions, recommandations à intégrer dans un DOO de SCOT. • Conditionnalité de mener une analyse paysagère sur les silhouettes villageoises remarquables, comme sur les secteurs urbains inscrits dans une enveloppe de covisibilités multiples.	PLU : • Exemples donnés par le guide de prescriptions, recommandations à intégrer dans une OAP sectorielle ou thématique sur un secteur à fort enjeu. • Possibilité d'intégrer également un zonage indicé (Ap/Np/N) et l'inscription du cône de vue dans le document graphique au titre de l'article L151-19.
ÉCHELLE DE L'ÉQUIPEMENT			
Tissu urbain, place, rue, échelle de l'équipement	Articulation avec l'existant, cohérence d'ensemble (ombrière et tissu urbain) Préservation de l'épannelage Alignement de façades, inscription dans le parcellaire Ne pas masquer le bâti existant Utiliser des matériaux locaux ou proches Intégrer le bâti dans la pente Obligation de démantèlement de l'équipement et de ses annexes lors de la cessation d'activités	DOO : • Exemples donnés par le guide de prescriptions, recommandations à intégrer dans le SCOT.	PLU : • Exemples donnés par le guide de prescriptions/recommandations à intégrer dans à intégrer dans une OAP ENR • Prescriptions à intégrer dans l'article 5. Stationnement, avec pour les secteurs patrimoniaux (exemple places) des conditions de hauteurs spécifiques ou d'interdiction (notamment en présence d'un monument historique).

4. DÉTAILS D'AMÉNAGEMENT

Source : "Guide ENR et Paysage", Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus @ tous droits réservés



BÂTIMENTS ANNEXES - TRANSFORMATEURS



©Isabel Claus



A Chuyer, poste de transformation électrique accompagnant la construction d'un lotissement proche (et non d'un projet ENR). Pour rappel, à ce jour, un transformateur est nécessaire pour les seules grandes installations ENR (environ 250 kwh, soit entre 1 000 et 2000 m² de toitures). L'exemple de Chuyer (sans lien avec les ENR), peut parfaitement s'adapter à des postes dédiés aux ENR.

Le dispositif est situé sur un lieu particulièrement visible (espace de prairie en coeur de bourg, proche de la mairie et face à un parking fréquenté). De nombreux éléments de composition réalisés adaptent l'ouvrage à son contexte : bardage bois, soubassement en pierres, toitures à double pente en tuile, légère avancée d'un fronton en façade évitant la décoloration de la façade par la pluie. A noter : un accollement du pignon au mur en pierres existant aurait rendu plus discret l'ouvrage.

1. Habillage bois et accès source
2. Habillage bois et bac acier
3. Peinture trompe-oil dans un contexte forestier > vigilance à la qualité picturale souvent difficilement en accord avec son contexte
4. Habillage bois et toit en tuiles



©Moduland



©Enerbeton

PRÉCONISATIONS :

Les équipements énergétiques nécessitent des annexes techniques dont la construction et l'aménagement sont trop peu souvent traités avec soin.

- Un emplacement situé à l'arrière des points de vue les plus fréquentés et visibles (arrière de bâti, hors de vue des routes, belvédères...), atténue fortement l'impact paysager.

- Tout poste technique présentant une cohérence de formes, couleurs, matériaux avec le contexte naturel ou bâti bénéficie d'une bonne intégration paysagère et architecturale :

- bardage en bois, teinte gris brun, murs ou soubassement en pierres, tuiles traditionnelles, couleurs sombres plutôt que claires...
- alignement sur les hauteurs d'un muret, d'un autre bâti ou d'un élément architectural...



©Belben



©Boiseco

Ci-dessous, habillage en parpaings de ciment à proscrire (hors territoire)



©Isabel Claus



©Isabel Claus

DÉTAILS DE L'AMÉNAGEMENT (SUITE)

Source : "Guide ENR et Paysage", Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Atelier Osmia @ tous droits réservés

ONDULEURS

PRÉCONISATIONS :

- Les boîtiers techniques et onduleurs doivent être insérés prioritairement dans l'enceinte des bâtiments couverts par du photovoltaïque.
- Lorsqu'impossibilité de les placer en intérieur, ils seront recouverts d'un coffret en bois, positionnés à l'arrière des lieux les plus fréquentés (arrière de bâtiments) et intégrés dans l'architecture du bâti et l'esprit des lieux.



Boîtiers techniques et onduleurs insérés dans l'enceinte de l'équipement couvert par du photovoltaïque, comme ici à la centrale villageoise de Les Haies.



©Isabel Claus



Poste de transformation accompagnant deux toitures photovoltaïques sur des équipements publics : emplacement à l'arrière de la route, dans une sorte de cour arrière peu fréquentée, accolé au mur, alignement à la hauteur du muret, bois, petite toiture en zinc sombre, ventilations placées sur le côté et non en façade... sont autant d'éléments intégrant le dispositif (Chuyer).



©Isabel Claus



©Sunagri

A gauche, onduleurs placés entre l'arrière du hangar agricole et le talus pour ne pas être vus depuis l'entrée de la ferme et la route (panneaux photovoltaïques sur toiture d'un hangar agricole dans le Rhône).

Ci-contre, les onduleurs aériens sont placés du côté le moins visibles (agrivoltaïsme sur verger), soit de l'autre côté de la route, qui est le point de vue le plus fréquenté. Installation expérimentale de panneaux photovoltaïques mobiles sur de futurs vergers à Etoile-sur-Rhône (Drôme).

Les limites parcellaires (en milieu agricole ou naturel)

Etat initial : limite parcellaire (bande enherbée sur léger talus)



Clôture située de la limite de propriété, à l'arrière du talus et des plantations.

abords d'une implantation ENR en contexte agricole et naturel

talus planté d'arbustes et arbres ponctuels

limite de propriété

champs cultivé



photomontage



photomontage

© Atelier Osmia et Isabel Claus
pour Vichy Communauté

Les limites parcellaires (en milieu agricole ou naturel)

Source : "Guide ENR et Paysage", Plan paysage ENR, Vichy Communauté, 2023
Isabel Claus, Atelier Osmia @ tous droits réservés



Simulation d'une clôture en piquets en châtaignier et grillage à maille progressive (ursus lourd), dont le bois s'harmonise dans le contexte agricole et naturel. Hauteur 2m

Bande enherbée en pied de clôture avec fauche tardive




Double clôture en piquet châtaignier et grillage (deux rangs) - hauteur 2m.



Clôture de type ursus lourd (piquet en bois et treillis à maille progressive)



photomontage



3 photomontages et coupe © Atelier Osmia et Isabel Claus pour Vichy Communauté



photomontage

traduction réglementaire - détails d'aménagement

Source : “Guide ENR et Paysage”, Plan paysage pour les Transitions du Parc du Pilat, 2023
Isabel Claus, Urbicand @ tous droits réservés

Typologie d'espaces, échelle d'approche	Intentions	Outils du SCoT	Outils du PLU
DÉTAILS D'AMÉNAGEMENT			
Détails d'aménagement, annexes bâtis	Situer l'annexe à l'arrière des points de vue fréquentés (ou du bâti) Cohérence avec le contexte naturel ou urbain Alignement avec les hauteurs de murets, autres bâtis ou éléments architectural Boîtiers techniques et onduleurs dans l'enceinte des bâtiments (hangars agri par ex) ou à l'arrière des points de vue fréquentés (agrivoltaïsme)	DOO du SCOT : • Préconisations sur le traitement des annexes et abords d'installation ENR.	PLU : • Préconisations données par le guide, à retranscrire dans les dispositions générales applicables à toutes les zones du règlement écrit (article 3).
Clôtures	Clôturer seulement lorsqu'indispensable En harmonie avec le contexte Laisser des transparence et fenêtres Haie essences locales, forme irrégulière, pré-verdir ou repousse spontanée Reculer les plantations à l'arrière des clôtures Clôtures agricoles, de type « ursus lourd », maille progressive, couleurs sombres	DOO: • Préconisations sur le traitement des clôtures et des abords des constructions. • Mentionner l'importance de mettre en valeur les co-bénéfices potentiels de ces espaces de clôtures et de recul (végétaux puits de carbone, diversification agricole, modes doux..).	PLU : • Préconisations données par le guide pouvant devenir des règles à intégrer dans le règlement écrit selon les zonges et la filière ENR (Nt ou At, UY, U,UE) • Mise en annexe

PRÉCONISATIONS CIBLÉES POUR CERTAINES FILIÈRES ENR

PRÉCONISATIONS CIBLÉES POUR CERTAINES FILIÈRES ENR

LES OMBRIÈRES

Source : "Guide ENR et Paysage", Plan paysage ENR, Vichy Communauté, 2023
Isabel Claus @ tous droits réservés




PRÉCONISATIONS CIBLÉES POUR CERTAINES FILIÈRES ENR (SUITE)

Les ombrières



Des barbacanes sont intégrées à l'ombrière, dont l'eau collectée tombe dans une noue enherbée.

Au sein d'un lycée, cette ombrière réalisée est un préau à multiples fonctions: protection (pluie, ombre), un lieu de vie (bancs et largeur confortable), une architecture en soi (qualité du dessin global, des poteaux fuselés, ajourement entre les cellules photovoltaïques pour faire pénétrer de la lumière), une surface de récupération des eaux pluviales (barbacanes et noue).



PRÉCONISATIONS :

ÉCHELLE DU SITE - multifonctionnalités

- Chercher une multifonctionnalité, par plusieurs co-bénéfices et usages de l'équipement.
- Eviter des équipements “en kit”, n'offrant aucune lecture qualitative et plus-value au site.
- Créer une inclinaison des panneaux harmonisée avec celle des toitures proches.

ÉCHELLE DE L'ÉQUIPEMENT

- Intégrer des éléments de stockage (coffrets...) et des racks à vélo sous les ombrières.
- Ajouter les cellules photovoltaïques sous les ombrières faisant office de lieu de vie ou de pause fréquentés (préau, passerelle...), malgré la perte de productivité et de rentabilité. Cet ajouement amoindrit l'effet d'opacité et rend agréable d'être sous une pergola.
- Privilégier l'usage du bois, amoindrissant l'effet industriel de l'ombrière et permettant une meilleure intégration dans son contexte.

Les ombrières ne sont pas réservées au parking, mais peuvent être utiles à des sites déjà artificialisés (auvent de bus et poids lourds, infrastructures sportives, auvent de stockage, poste de recharges pour véhicules électriques...). De même qu'au sein d'ombrières de parking, d'autres fonctionnalités sont possibles (rack à vélo, casiers, boîte aux lettres, batteries...).

PRÉCONISATIONS CIBLÉES POUR CERTAINES FILIÈRES ENR (SUITE)

Les ombrières (suite)

Source : “Guide ENR et Paysage”, Plan paysage pour les Transitions du Pilat, 2023
Isabel Claus @ tous droits réservés



PRÉCONISATIONS :

ÉCHELLE DU SITE ET DE L'ÉQUIPEMENT

- Eviter tout effet de masse et de couloir (long linéaire) en créant des coupures de surface et de linéaires, par un jeu sur la taille et le rythme des modules.

Végétation

Amoindrir l'effet d'artificialisation par le recours à la végétalisation.

- Préserver au maximum la végétalisation existante et la protéger dans les documents d'urbanisme et de gestion.
- Recréer des îlots végétaux, alignements arborés ou haies champêtres, qui peuvent participer à atténuer l'effet de masse, dans ou en dehors de la parcelle. Utiliser des essences locales et résistantes à de fortes températures (îlot de chaleur). La végétation adoucit, amortit et équilibre les volumes, les angles et les matières. Elle augmente aussi la performance en production d'énergie (études sur la complémentarité PV et végétaux) : le rafraîchissement des installations par le végétal profite à l'installation PV. En retour, le PV génère de l'ombre ponctuelle favorable à une diversité de plantes et à limiter les coups de chaud.

Source : "Guide ENR et Paysage", Plan paysage pour les Transitions du Pilat, 2023
Isabel Claus, Urbicand @ tous droits réservés


traduction réglementaire - ombrières

EnR ciblée	Intention	Outils du SCoT	Outils du PLU
Ombrières	Obligation de démantèlement de l'équipement et de ses annexes lors de la cessation d'activités	DOO DU SCOT : Exemples donnés par le guide de prescriptions, recommandations à intégrer dans le SCOT.	PLU : - Reprendre les préconisations du guide dans une OAP thématique ENR ou sectorielle (sur les sites d'accélération énergétique notamment et les espaces de stationnement) - Dans le règlement écrit, intégrer ces préconisations dans l'article 5. Stationnement des zones A/U/N avec une attention spécifique sur les sites sensibles (cols, sites patrimoniaux, places urbains, espaces proches d'un monument historique, entrée de ville...). Emettre des préconisations spécifiques sur le traitement paysager des abords des ombrières en lien avec la végétation existante (à protéger au titre de l'article L153-23) ou à requalifier (si OAP paysagère réalisée). Mise en annexe d'un guide ENR. <i>Source : “Guide ENR et Paysage”, Plan paysage pour les Transitions du Pilat, 2023 Isabel Claus, Urbicand @ tous droits réservés</i>
	Requalification de l'ensemble du site (modes doux, végétalisation, désimperméabilisation)		
	Homogénéité des modèles d'ombrières entre elle au sein d'un même site ou ZA, harmonie avec l'existant		
	Briser l'effet de masse ou de trop longue linéarité, en créant des coupures (taille et rythme des modules)		
	Intégrer une gestion pluviale intégrée à l'équipement et à la parcelle		
	Chercher une multi-fonctionnalité de l'équipement (stockage, rack à vélo...)		
	Inclinaison des panneaux en harmonie avec inclinaison des toitures existantes		
	Privilégier matériaux en bois		
	Végétalisation à multiples bénéfices		

Formation «Approche paysagère des ENR», ISABEL CLAUS, organisée par le CAUE de l'Ain et Bucopa / 10 novembre 2023 / © tous droits réservés

L'AGRIVOLTAÏSME

Source : "Guide ENR et Paysage",
Plan paysage pour les Transitions du Pilat, 2023
Isabel Claus, Atelier Osmia @ tous droits réservés



DÉFINITIONS :

• AGRIVOLTAÏSME :

Art. L. 314-36.-I. de mars 2023 : **Intégration de la définition d'une installation agrivoltaïque dans le code de l'énergie**

"Installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole.

Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

- 1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;
- 2° L'adaptation au changement climatique ;
- 3° La protection contre les aléas ;
- 4° L'amélioration du bien-être animal.


Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.

Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :

Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ;


Elle n'est pas réversible.

• **TRACKER PV** : structure motorisée constituée d'une surface surélevée recouverte de panneaux photovoltaïques suivant la course du soleil. Système où la surface photovoltaïque suit constamment la course du soleil, implantée sur du foncier agricole et dont l'électricité produite est majoritairement autoconsommée.




L'AGRIVOLTAÏSME (SUITE)


Source : “Guide ENR et Paysage”,
Plan paysage pour les Transitions du Pilat, 2023
Isabel Claus, Atelier Osmia @ tous droits réservés



Etat initial



Simulation d'agrivoltaïsme avec une marge de recul de 75m depuis le bord de la chaussée, minimisant ainsi l'impact de l'équipement depuis la route.



Simulation d'agrivoltaïsme avec une marge de recul de 20m, distance trop faible et impactant trop fortement la qualité de la route.

UNE DISTANCE NÉCESSAIRE DEPUIS UN CHEMIN, UN GR, UNE ROUTE COMMUNALE OU D'ACCÈS (a minima une distance de 3 à 4 rangs de vergers soit une distance d'environ 20m, à évaluer au cas par cas).



Etat initial, le long d'un GR (Maclas)




Simulation d'agrivoltaïsme au droit du premier rang de fruitier, impactant fortement les lieux.



Simulation d'agrivoltaïsme avec une marge de recul de 20m à 30m, minimisant son impact le long du GR.

© Atelier Osmia



UNE MARGE DE RECU DES HABITATIONS

- Une marge de recul de 50 à 75 m minimum des habitations est préconisée, à déterminer au cas par cas. Une marge de recul de 150m ou 200m est envisageable dans certains cas de figure.



Etat initial, vergers contre une habitation (Maclas)




Simulation d'agrivoltaïsme à l'arrière du premier rang de fruitier ; la faible distance impacte fortement l'habitation adjacente.



Simulation d'agrivoltaïsme avec une marge de recul de 30m à 40m, minimisant son impact depuis le rez-de-chaussée des habitations et la route.

© Atelier Osmia



© Atelier Osmia

L'AGRIVOLTAÏSME (SUITE)

Source : "Guide ENR et Paysage",
Plan paysage pour les Transitions du Pilat, 2023
Isabel Claus, Urbicand @ tous droits réservés

PRÉCONISATIONS :

Toute implantation ENR située sur une route en balcon ou d'importance paysagère, nécessite des marges de recul à évaluer au cas par cas. Malgré l'article L111-7 du code de l'urbanisme, qui détermine les exceptions pour les projets ENR à la règle d'une bande 75m de part et d'autre des routes départementales à grande circulation, une vigilance et une évaluation sont fortement préconisées.

- **Intégrer en amont l'obligation de démantèlement de l'ENR et de ses annexes (onduleurs, transformateur éventuels), lors de la cessation d'activité de l'équipement.**
- **Privilégier l'agrivoltaïsme sur des pratiques agricoles bénéficiant d'une dynamique économique stable ou en croissance.**
- **Lors de l'implantation des PV, conserver une cohérence par rapport au parcellaire, qui met en lumière la topographie du territoire et de ses paysages. Cette attention est d'autant plus notable en milieu urbain.**
- **Seule une étude paysagère au cas par cas tenant compte des spécificités et réglementations locales pourra déterminer une marge de recul adapté au site.**
- **Sur des routes en balcon ou d'importance paysagère, toute installation ENR évitera d'obstruer les vues offertes et dénaturer le caractère de l'entité traversée.**
A ce titre, une marge de recul importante sera effectuée depuis la route. Elle est à définir au cas par cas. Néanmoins, un recul de 75m depuis le bord de la chaussée semble un minimum à respecter (en vérifiant les effets engendrés par ce recul).
- **Depuis une route communale, une rue fréquentée ou encore un chemin de randonnée, une marge de recul de minimum 20m à 30m est préconisée, selon la hauteur.**
- **Sur un terrain en pente et en co-visibilité, préférer une implantation PV parallèle aux courbes de niveau.**

traduction réglementaire - agrivoltaïsme

Source : “Guide ENR et Paysage”,
Plan paysage pour les Transitions du Pilat, 2023
Isabel Claus, Urbicand @ tous droits réservés




EnR ciblée	Intention	Outils du SCoT	Outils du PLU
Agrivoltaïsme	Répondre à la définition de l'Art. L. 314-36.-I. de mars 2023		
	Matériaux (piliers) en bois de préférence		
	Obligation de démantèlement de l'équipement et de ses annexes lors de la cessation d'activités		
	Adéquation de l'orientation des panneaux au parcellaire (cadastre)		
	Mener une analyse paysagère cas par cas		
	Marge de recul à déterminer au cas par cas (ou par typologie de route) depuis des routes en balcon ou fréquenté, des GR, habitations, ou sentiers		
	Hauteur n'excédant pas 5,5m à 6m	DOO : Remarque générale • Souligner la nécessaire demande de cohérence entre l'implantation agrivoltaïque et le parcellaire existant (surtout pour les pratiques agricoles ne soulignant pas les rythmes parcellaires comme les pâtures ou les prairies à l'inverse des rangs des fruitiers ou des cultures). • Souligner l'importance de maintenir une visibilité sur les silhouettes urbaines.	PLU : • Pour la prise en compte de la topographie, intégrer la prescription dans l'article 3. Qualité architecturale et paysagère - Adaptation des constructions- Installations dans la pente. Voir si l'emprise au sol peut être réglementée. • Pour l'adaptation des marges de recul, après étude à l'échelle communale, donner une règle générale permettant l'adaptation au cas par cas dans le cas d'impossibilité technique. • Le démantèlement ne peut être demandé dans un PLU, sauf éventuellement si on précise la notion de réversibilité de l'infrastructure (cf. déf de l'agrivoltaïsme), voir si on parle également de % d'emprise au sol et/ou d'artificialisation au regard des travaux de terrassement et béton.
	Sur un terrain en pente et en co-visibilité, privilégier une implantation parallèle aux courbes de niveau		

3 SCÉNARIOS D'APPROCHE DES ENR PAR LES COLLECTIVITÉS : OÙ EN ÊTES-VOUS ?

**LAISSER
FAIRE**

**PARTENARIAL
ET ENGAGÉ**

RÉGULATEUR



MÉTHODOLOGIE POUR UNE COLLECTIVITÉ

DIAG CARTOGRAPHIÉ

- > **CARTES DES ENR EXISTANTS et en projet + POTENTIELS ÉNERGÉTIQUES**
- + **CARTE DES SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES**

STRATÉGIE

- > **OBJECTIFS ÉNERGÉTIQUES + OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈRE**
- > **SCÉNARIO POLITIQUE CHOISI (laisser-faire, régulateur, engagé et partenarial)**

PLANIFICATION

- > **OBJECTIFS ÉNERGÉTIQUES + DE QUALITÉ PAYSAGÈRE (réglementaire ou non)**
- > **CARTE D'ESPACES PRIORITAIRES**
- > **CARTE D'ESPACES N'AYANT PAS VOCATION À L'ACCUEIL D'ENR + PRÉCONISATIONS**
- > **CARTE DES SENSIBILITÉS AVEC DEGRÉS DE VIGILANCES + PRÉCONISATIONS**

FICHES-ACTIONS > ÉNERGÉTIQUE & PAYSAGÈRE, AU SEIN D'UNE MÊME FICHE

GUIDES > CHARTE, GUIDES D'ACCOMPAGNEMENT OU DE MISE EN OEUVRE ILLUSTRÉS

PROJETS OPÉRATIONNELS > AMI, INVESTISSEMENTS, PROJETS...

APPLICATION SUR VOTRE TERRITOIRE

Sur votre commune rurale ou périurbaine, l'intercommunalité et le SCOT vous demandent de faire remonter vos zones d'accélération d'ENR :

Selon votre contexte et d'un point de vue seulement paysager,

1. Quelles sont les espaces prioritaires et les espaces de sensibilités de votre territoire ?

- Cf carte à colorier et légender

2. Choisissez 2 à 3 sensibilités paysagères à accompagner (vert, bleu, jaune)

- Pour mieux encadrer leurs possibles évolutions :

Quels leviers ? Quels documents ?
réglementaires et non réglementaires

- Quelles écriture de recommandations, préconisations, ou prescriptions ?

4. L'implantation d'ENR peuvent-elles apporter des plus-values à votre territoire ?

- touristique, environnementales, de cadre de vie... Cf tableau

Votre territoire ?

3. Un projet d'agrivoltaïsme (ou PV au sol) est en cours d'étude sur les éléments de paysage suivants, que faites-vous ?

- Espaces prioritaires (violet) :
- Espaces n'ayant pas ou peu vocation (rouge) :
- Espaces à éviter (orange) :
- Espaces à accompagner (jaune, vert, bleu) :

QUELS DEGRÉS D'ACCUEIL, DE VIGILANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT SUR VOTRE TERRITOIRE ?



VIOLET

SITES PRIORITAIRES
POUR IMplanTER
DES ENR
DANS LES ESPACES
DÉJÀ
ARTIFICIALISÉS

POUR TOUTES ENR SAUF LE GRAND ÉOLIEN :

 **ZONES ÉCONOMIQUES**
Tissu économique et artisanal

 **- EQUIPEMENTS
(PRIVÉS OU PUBLICS)**

ESPACES PRIORITAIRES POUR L'EXPLOITATION DU
BOIS-ÉNERGIE :

**- LISIÈRES FORESTIÈRES
SE REFERMANT AUTOUR
DE HAMEAUX, VILLAGES,
SITES TOURISTIQUES...
(REBOISEMENTS SPONTANÉS ET
RÉOUVERTURE SOUHAITÉE DES
PAYSAGES)**

 forêts pionnières
végétation spontanée
source Carhab



ROUGE

ESPACES À
PROTÉGER
FORTEMENT
DE TOUTE
IMPLANTATION ENR
DANS LES ESPACES
OUVERTS NON BÂTIS

Les ENR telles que la
méthanisation, le PV au sol ou
encore une chaudière à bois
ne sont pas souhaitées hors des
enveloppes urbaines

HORS EXPLOITATION DU BOIS-ÉNERGIE :

ESPACES DÉJÀ PROTÉGÉS

- Sites classés ou inscrits
- Monuments historiques
- Réserve naturelle ...



 **COUPURES D'URBANISATION , COLS**

 **ESPACES OU SITES EMBLÉMATIQUES et
IDENTITAIRES NON PROTÉGÉS**



EN INCLUANT L'EXPLOITATION DU BOIS-ÉNERGIE

(protections environnementales) :

L'exploitation forestière liée au bois-énergie et toute implanta-
tion ENR, ne sont pas souhaitées dans les espaces suivants :
CORRIDORS ÉCOLOGIQUES (SRCE), CORRIDORS SURFACIQUES, RÉSERVOIRS DE BIO-
DIVERSITÉ, TRAME VIEUX BOIS (contour vert foncé), ZONES HUMIDES et TOURBIÈRES
(contour bleu), PELOUSES SÈCHES (contour jaune), LANDES À BUZARD (contour marron)
ET PRAIRIES PERMANENTES HUMIDES (contour vert clair), COURS D'EAU D'INTÉRÊT

BIOLOGIQUE




ORANGE

ESPACES
À ÉVITER,
DE VIGILANCE
PARTICULIÈRE
POUR
L'IMPLANTATION
D'ENR,
HORS BOIS-ÉNERGIE

HORS EXPLOITATION DU BOIS-ÉNERGIE :

Les ENR telles que la
méthanisation, le PV au sol ou
encore une chaudière à bois
sont à éviter dans les espaces
suivants :

**SILHOUETTES URBAINES
LIMITES D'URBANISATION
LIGNES DE CRÊTE MAJEURES**



JAUNE VERT
BLEU NOIR

ESPACES DE
SENSIBILITÉS
PAYSAGÈRES
À ACCOMPAGNER

Toutes les ENR doivent tenir
compte des sensibilités suivantes :

  **CONFIDENTIALITÉ**
(où éviter les ruptures d'échelle)
Poche, enveloppe visuelle d'un
seul tenant, clairière agricole
ou vallée encaissée particulière

 **CO-VISIBILITÉS**
Lignes de crête
Cône de vue, point de vue remarquable
Belvédère aménagé
Co-visibilité des vallées, ravins

  **ESPACES OUVERTS**
Aplats d'ouverture / co-visibilités
multiples


 **DÉCOUVERTE**
Route en balcon
Chemin de randonnée (GR)
Site identitaire attractif, touris-
tique et de loisir
Ouvrages d'art



ESPACES AGRICOLES
périmètre ZAP
PAEN


PLUS-VALUES DES ENR AU SERVICE DES TRANSITIONS (CO-BÉNÉFICES)

Source :
Florian Borg
PNR du PILAT
2023




0,5 GWh /
3000m²

PHOTOVOLTAÏQUE
OMBRIÈRE PARKING




0,15 GWh
16M²

BOIS ÉNERGIE
CHAUFFERIE BOIS
COLLECTIVE




2 GWh
2ha

PHOTOVOLTAÏQUE
CENTRALE AU SOL




AGRIVOLTAÏSME
PANNEAUX PV OU
TRACKERS



2 GWh
2500m²


MÉTHANISATION
UNITÉ À LA FERME




ÉOLIEN
3 À 8 MATS DE 3 MW




BOIS ÉNERGIE
EXPLOITATION DES HAIES



CADRE DE VIE
TOURISME



BIODIVERSITÉ



EAU (SÈCHERESSE)



**DIVERSIFICATION /
AGRICOLE**